СИСТЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

ФИЛИГРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ВЫСОКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение: Филигранная технология – высокая долговечность	**4**
Обзорная таблица механических раздвижных систем	**5**
Системы GEZE Rollan 40 N / Rollan 80	**6**
Система GEZE Rollan 40 N SoftStop	**13**
Зажимная плата 45 мм для стекла GEZE	**15**
Система GEZE Perlan 140	**19**
Элементы системы GEZE Perlan 140	**28**
Зажимная плата 45 мм для стекла GEZE	**30**
Система GEZE Perlan SoftStop	**33**
Система GEZE Perlan 140 GGS	**37**
Скрытый кронштейн для крепления к стене GEZE Perlan 140	**41**
Дистанционнный профиль для скрытого кронштейна для крепления к стене GEZE Perlan 140	**45**
Декоративный облицовочный профиль GEZE Perlan 140	**47**
Декоративный облицовочный профиль 100 GEZE Perlan 140	**50**
Система GEZE Perlan 140 с неподвижными боковыми экранами	**52**
Система GEZE Perlan 140 Duosync	**55**
Система GEZE Perlan 140 Telescop	**59**
Система GEZE Perlan KS	**63**
Кронштейн для крепления на стене с защитным козырьком GEZE Perlan 140	**66**
Нижняя направляющая для раздвижных ставень GEZE Perlan 140	**69**
Система GEZE Perlan AUT	**72**
Система GEZE Perlan AUT-NT	**78**
Система GEZE Levolan	**81**
Система GEZE Levolan SoftStop	**90**
Система GEZE Aerolan	**95**
Элементы системы GEZE Aerolan	**99**
Система GEZE Geolan	**101**
Элементы системы GEZE Geolan	**106**
Система GEZE Vetroslide	**108**
Информация о продуктах линейки механических раздвижных систем	**110**
Классификация по стандарту EN 1527:1998	**111**

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Система GEZE Perlan 140 для деревянных дверей

ВВЕДЕНИЕ

Филигранная технология – высокая долговечность

Механические системы раздвижных дверей состоят из ходовой шины и роликовых тележек, перемещающихся в ней; роликовые тележки перемещают соединенную с ними стеклянную, деревянную и/или металлическую створку двери или любой другой элемент. Механические системы раздвижных дверей линеек Rollan и Perlan в основном используются для внутренних дверей. Их особые преимущества - это бесшумный, плавный ход и изящная конструкция. Обширный ассортимент элементов системы предоставляет возможность найти решение практически для любого применения. Среди прочего, решения для стеклянных исполнений могут создаваться с использованием механических раздвижных систем линеек Levolan, Aerolan, Geolan и Vetroslide.

Механические системы для деревянных и металлических раздвижных дверей

Компания GEZE предлагает всевозможные решения на основе различных систем для функциональных и внешне привлекательных систем раздвижных дверей, перегородок и прочих движущихся элементов с деревянными либо металлическими створками, дающие свободу проектирования и обеспечивающие гибкость планировки и конструкции. Сложные технологии, высококачественные материалы и первоклассное исполнение обеспечивают выверенное, мягкое и тихое перемещение роликовых опор по направляющей, а также прочность и долговечность системы соединительных элементов.

Решения с использованием стекла для систем раздвижных дверей с ручным управлением

В современной архитектуре – например в офисных зданиях, а также в жилых помещениях – традиционные материалы часто уступают место стеклу. Стекло включается в качестве конструкционного элемента интерьера, все более важными становятся функциональные и технологические аспекты, а механические раздвижные системы намеренно акцентируются, например, в виде вариантов высококачественных конструкций. Таким образом, объединение технологий стекла и механических раздвижных систем обеспечивает широкий ассортимент конструкций. Компания GEZE предоставляет разнообразные, зрительно акцентированные и эффективные концепции для создания открытых и прозрачных интерьеров.

Обзорная таблица механических раздвижных систем

	Rollan 40 N / 80	**Perlan 140**	**Perlan 140 KS**	**Perlan AUT**	**Perlan AUT-NT**	**Levolan**	**Aerolan**	**Geolan**	**Vetro-slide**
Вес двери (max)	40 / 80 кг	140 кг	140 кг	80 кг	80 кг	150 кг	105 кг	135 кг	80 кг
Материал двери									
Дерево	•	•	•	•	•		•	•	
Пластик	•	•	•	•	•				
Металл	•	•	•	•	•				
Стекло	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Защита от коррозии	Класс 1	Класс 2	Класс 4			Класс 2	Нержавею-щая сталь	Нержавею-щая сталь	Нержавею-щая сталь
Тип установки									
Монтаж на стене	•	•	•	•	•	•	•	•	
Монтаж на потолке	•	•	•	•	•	•	•	•	
Монтаж на стеклянной панели							•		•
Тип двери									
Одностворчатая и многостворчатая	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Синхронизиро-ванная		•	•	•	•	•	•		
Телескопическая		•	•						
Автоматическая		•	•	•	•				
Неподвижные боковые экраны		•	•			•	•		
Амортизация закрывания / открывания	•	•				•			
макс.	40 кг	80 кг				80 кг			

• ≙ Д

Системы GEZE Rollan 40 N / Rollan 80

Бесшумные системы раздвижных дверей для простых раздвижных концепций

Бесшумные системы раздвижных дверей Rollan 40 N и Rollan 80 гарантируют простое интегрирование раздвижных концепций во внутренних пространствах помещений. Потолочное и настенное крепление обеспечивает разнообразные варианты использования, включая двери для свободного прохода, перегородки и гардеробные. Горизонтальная контактная поверхность ходовой шины снижает шум, производимый при открывании и закрывании двери. Ходовая шина может одинаково использоваться для систем Rollan 40 N и Rollan 80 и для створок из любых материалов. Это снижает затраты на планировку и хранение и обеспечивает простую адаптацию под меняющиеся условия использования. В равной мере закрытый вариант ходовой шины предотвращает попадание в нее пыли и грязи. Можно легко установить или перенастроить необходимое расстояние от створки двери до ходовой шины даже после завершения монтажа, используя болт подвеса.

Стандартный комплект включает в себя ходовую шину (направляющую) различной длины, 2 роликовые тележки, 2 крепежных пластины, 2 встроенных буфера и 1 напольную направляющую. В комплект Rollan 80 также включен элемент фиксации в открытом положении. Ходовая шина (длиной 6 м / произвольной длины) и элементы системы могут быть заказаны отдельно.

Системы GEZE Rollan 40 N / Rollan 80

Системы GEZE Rollan 40 N / Rollan 80



Область применения

- Для дверей из дерева, металла и стекла
- Для стеклянных створок имеется зажимная плата
- Для всех одностворчатых и многостворчатых раздвижных дверей
- Благодаря плавному движению системы особенно удобны для использования на дверях в жилых помещениях и офисах

Технические данные

Свойства продукта	Системы GEZE Rollan 40 N / Rollan 80
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло
Вес створки (макс.)	40 / 80 кг
Количество створок	1-створчатые, 2- створчатые
Испытания (количество циклов)	50000
Класс коррозионной стойкости	1
Тип монтажа	Монтаж на стене и потолке
Телескопические	-
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	● макс. 40 кг

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Стандартная ширина (в мм)

Ширина створки (FB)	Длина ходовой шины (L)	Расстояние между монтажными отверстиями (t)	Количество кронштейнов (монтаж на потолке/ стене) (x)	Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия (y)
510 - 700	1150	350	4	50
710 - 900	1650	450	4	150
810 - 1000	1800	400	5	100
910 - 1100	1900	450	5	50
1110 - 1300	2350	450	6	50
1310 - 1500	2800	450	7	50
1510 - 1700	3250	450	8	50
Стандартная длина (LL)	6100	350	18	50

Стандартная установка

Чертеж № 10417-ep03

Монтаж одностворчатой раздвижной системы с деревянной створкой и несущей пластиной:



1 = Буфер (ограничитель открывания) с элементом фиксации, встраиваемый в ходовую шину
2 = Роликовая тележка
3 = Буфер (ограничитель открывания), встраиваемый в ходовую шину
4 = Напольная направляющая
5 = Болт подвеса
6 = Несущая пластина
L = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия
t = Расстояние между монтажными отверстиями
FB = Ширина створки
FH = Высота створки

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Ходовая шина может крепиться непосредственно к потолку или к стене или к потолку с использованием углового кронштейна или пластины:



Прямой монтаж на потолке

1 = Напольная направляющая
FH = Высота створки
BRH = Номинальная высота



Монтаж на стене с помощью углового кронштейна

1 = Кронштейн Perlan 140 для монтажа на стене
FH = Высота створки
GH = Общая высота



Монтаж на потолке с помощью пластины

1 = Кронштейн для крепления к потолку
FH = Высота створки
BRH = Номинальная высота

Классификация по стандарту EN 1527:1998

Система GEZE Rollan 40 N								
Категория использования	Долговечность	Вес двери	Огнестойкость	Безопасность	Коррозионная стойкость	Защита	Категория двери	Начальное трение
-	5	1	0	-	1	-	1	3

ОПИСАНИЕ КЛАССОВ ПРИВЕДЕНО В КОНЦЕ КАТАЛОГА

Классификация по стандарту EN 1527:1998

Система GEZE Rollan 80								
Категория использования	Долговечность	Вес двери	Огнестойкость	Безопасность	Коррозионная стойкость	Защита	Категория двери	Начальное трение
-	5	2	0	-	1	-	1	3

ОПИСАНИЕ КЛАССОВ ПРИВЕДЕНО В КОНЦЕ КАТАЛОГА

Системы Rollan 40 N / Rollan 80 – Информация для заказа

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Стандартный комплект системы GEZE Rollan 40 N Комплект для монтажа на стене и на потолке со стандартными деревянными створками весом до 40 кг	500 мм 590 мм	1150 мм		120162
	500 мм 840 мм	1650 мм		120163
	500 мм 920 мм	1800 мм		120164
	500 мм 970 мм	1900 мм		120165
	500 мм 1190 мм	2350 мм		120166
	500 мм 1420 мм	2800 мм		120167
Стандартный комплект системы GEZE Rollan 80 Комплект для монтажа на стене и на потолке со стандартными деревянными створками весом до 80 кг	500 мм 840 мм	1650 мм		120170
	500 мм 920 мм	1800 мм		120171
	500 мм 970 мм	1900 мм		120172
	500 мм 1190 мм	2350 мм		120173
	500 мм 1420 мм	2800 мм		120174
	500 мм 1640 мм	3250 мм		120175
Стандартный комплект системы GEZE Rollan 80 Комплект для монтажа на стене и на потолке со стеклянными створками, зажимная плата для стекла, индивидуальное покрытие АЛЮМИНИЙ, вес створки до 80 кг	500 мм 970 мм	1900 мм		135071
Элементы системы				
Ходовая шина для систем Rollan 40 N/80		6000 мм	Алюминий, матовый	120150
Ходовая шина для систем Rollan 40 N/80 На заказ (м)			Алюминий, матовый	120151
Несущая пластина для систем Rollan 40 N/80 Без болта подвеса и крепежного материала				026654
Кронштейн для крепления к стене для систем Rollan 40 N/80 Без крепежного материала				125858
Кронштейн для крепления к потолку Без крепежного материала				069991
Роликовая тележка Rollan 80 без болта подвеса Темно-серая, для створки весом до 80 кг				069539
Роликовая тележка Rollan 40 N с болтом подвеса Светло-серая, для створки весом до 40 кг				055779
Роликовая тележка Rollan 40 N без болта подвеса Светло-серая, для створки весом до 40 кг				069541
Роликовая тележка Rollan 80 с болтом подвеса Темно-серая, для створки весом до 80 кг				055778
Регулируемая напольная направляющая, для стеклянной створки толщиной 8-12 мм из ударопрочного стекла			серебро	120417
Фризовая лента для регулируемой напольной направляющей Для использования со структурным стеклом или шероховатой поверхностью				143869
Напольная направляющая из нержавеющей стали Для стекла толщиной 8, 10, 12 мм			Нержавеющая сталь	134990
Стандартная напольная направляющая Без крепежного материала				002191
Дверная ручка, вертикальная			Нержавеющая сталь	127616
Ручка-купе, стекло толщиной 8-12 мм закрытая, внешний диаметр 60 мм, отверстие в стекле диаметром 40 мм			Нержавеющая сталь	138670

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Ручка-купе, стекло толщиной 8-12 мм Открытая, внешний диаметр 70 мм, отверстие в стекле диаметром 60 мм, при заказе укажите толщину стекла			Нержавеющая сталь	127617
Ручка-купе для дерева толщиной 15-80 мм Внешний диаметр 60 мм, при заказе укажите толщину створки			Нержавеющая сталь	127614
Угловой буфер				000339
Буфер (ограничитель открывания) для систем Rollan 40 N / 80 С элементом фиксации в открытом положении				120161
Буфер (ограничитель открывания) для систем Rollan 40 N / 80 Без элемента фиксации в открытом положении				120192
Болт подвеса для систем Rollan 40 N / 80				038183
Регулируемый элемент фиксации в открытом положении				069272
Основной комплект элементов системы Rollan 40 N Для монтажа на потолке, включающего в себя: 2 двойные роликовые тележки, 2 встроенных буфера, 2 несущие пластины, 2 болта подвеса, 1 напольную направляющую, дерево	510 мм 1500 мм			120306
Основной комплект элементов системы Rollan 40 N Для монтажа на стене, включающего в себя: 2 двойные роликовые тележки, 2 встроенных буфера, 2 несущие пластины, 2 болта подвеса, 1 напольную направляющую, дерево, включая кронштейн для крепления к стене (с длиной, соответствующий длине ходовой шины)	510 мм 1100 мм	1900 мм		120307
	1110 мм 1500 мм	2800 мм		120308
Основной комплект элементов системы Rollan 80 Для монтажа на потолке, включающего в себя: 2 двойные роликовые тележки, 2 встроенных буфера (с 1 механизмом удержания в открытом положении), 2 несущие пластины, 2 болта подвеса, 1 напольную направляющую, дерево	510 мм 1500 мм			120176
Основной комплект элементов системы Rollan 80 Для монтажа на стене, включающего в себя: 2 двойные роликовые тележки, 2 встроенных буфера (с 1 механизмом удержания в открытом положении), 2 несущие пластины, 2 болта подвеса, 1 напольную направляющую, дерево, включая кронштейн для крепления к стене (с длиной, соответствующий длине ходовой шины)	510 мм 1100 мм	1900 мм		120177
	1110 мм 1500 мм	2800 мм		120178

Система GEZE Rollan

Система GEZE Rollan 40 N SoftStop

Мягкое закрывание с защитой от захвата

В системе амортизации открывания / закрывания GEZE Rollan 40 N SoftStop идеально сочетаются комфорт, удобство, и безопасность. В прошлом осталась неконтролируемая остановка створки раздвижной двери. Дверь мягко тормозится и автоматически доводится в исходное положение. Система амортизации легко интегрируется в существующую систему и увеличивает срок службы двери.
При общей высоте всего 29 мм система Rollan 40 N SoftStop полностью скрыта в ходовой шине. Амортизация закрывания / открывания также действует как защита от захвата, поскольку движение двери тормозится на нескольких последних сантиметрах пути при закрывании. Система GEZE Rollan 40 N SoftStop является стандартной для створок шириной 545-1700 мм.

Комплект системы Rollan 40 N SoftStop включает в себя роликовую тележку с односторонней или двусторонней амортизацией. Стандартный комплект также включает 1 или 2 приемных механизма с крепежными винтами, 2 ограничителя открывания, 2 болта подвеса, а также 2 несущие пластины.

Система GEZE Rollan 40 N SoftStop

Система GEZE Rollan 40 N SoftStop

Область применения

- Для створок из дерева, металла и стекла весом до 40 кг
- Для стеклянных створок имеется соединительная накладка для стекла
- Для всех одностворчатых и многостворчатых раздвижных дверей
- Амортизация с одной или с обеих сторон
- Особенно удобны для использования на дверях в жилых помещениях и офисах

Технические данные

Свойства продукта	GEZE Rollan 40 N SoftStop
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло
Вес створки (макс.)	40 кг
Количество створок	1-створчатые, 2- створчатые
Испытания (количество циклов)	100000
Тип монтажа	Монтаж на стене и на потолке
Телескопические	-
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	●

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Амортизация закрывания / открывания SoftStop

Чертеж №10417-ep06

Пример - стеклянная створка, Softstop двусторонний, удлиненный, амортизация в обоих направлениях:



VW = Путь перемещения
LBF = Длина напольной направляющей
FB = Рекомендуемая ширина створки 1270 - 1700 мм

Пример - деревянная створка, Softstop двусторонний, стандартный, амортизация в обоих направлениях:



VW = Путь перемещения
LBF = Длина напольной направляющей
FB = Рекомендуемая ширина створки 880 - 1270 мм

Пример - деревянная створка со скрытой несущей пластиной, Softstop односторонний, укороченный, амортизация в одном направлении:



VW = Путь перемещения
LBF = Длина напольной направляющей
FB = Рекомендуемая ширина створки, см. ниже
короченный = 650 - 940 мм
стандартный = 940 - 1330 мм
удлиненный = 1330 - 1700 мм
1 = мин. проточка пазов для деревянных створок

Пример - стеклянная створка, Softstop односторонний, укороченный, амортизация в одном направлении:



VW = Путь перемещения
LBF = Длина напольной направляющей
FB = Рекомендуемая ширина створки 550 - 880 мм



Монтаж на потолке



Монтаж на стене

Система GEZE Rollan 40 N SoftStop – Информация для заказа

Описание	Ширина створки от - до	ИД №
Комплект Rollan 40 N SoftStop, вариант удлиненный, двусторонний Комплект включает в себя: 1 роликовую тележку с амортизаторами с каждой стороны, 2 буфера (в комплекте с приемным механизмом), 2 стандартные несущие пластины	1270 мм 1700 мм	129903
Комплект Rollan 40 N SoftStop, вариант стандартный, двусторонний Комплект включает в себя: 1 роликовую тележку с амортизаторами с каждой стороны, 2 буфера (в комплекте с приемным механизмом), 2 стандартные несущие пластины	880 мм 1270 мм	129902
Комплект Rollan 40 N SoftStop, вариант укороченный, односторонний Комплект включает в себя: 1 роликовую тележку с односторонним амортизатором, 2 буфера (в комплекте с приемным механизмом), 2 стандартные несущие пластины	555 мм 880 мм	129899
Комплект Rollan 40 N SoftStop, вариант удлиненный, односторонняя амортизация Комплект включает в себя: 1 роликовую тележку с односторонним амортизатором, 2 буфера (в комплекте с приемным механизмом), 2 стандартные несущие пластины	1270 мм 1700 мм	129901
Комплект Rollan 40 N SoftStop, вариант стандартный, односторонний Комплект включает в себя: 1 роликовую тележку с односторонним амортизатором, 2 буфера (в комплекте с приемным механизмом), 2 стандартные несущие пластины	880 мм 1270 мм	129900

Зажимная плата 45 мм для стекла

Незаметная и легко монтируемая

Зажимная плата для стекла обеспечивает более удобный монтаж, не требующий трудоемких работ по обработке стекла. Декоративный профиль может устанавливаться как непосредственно на зажимную плату, так и быть единым по всей ширине створки. Единый декоративный профиль имитирует единую монтажную систему, которая может быть окрашена в соответствии с палитрой RAL. Зазор между зажимной платой и ходовой шиной практически не виден, и система может использоваться без дополнительных декоративных профилей. Зажимная плата для стекла может использоваться для стекол стандартной толщины. Зажимная плата может устанавливаться на стекло соответствующей толщины с использованием внутреннего крепления. Это значительно облегчает монтаж и демонтаж.

Зажимная плата 45 мм для стекла

Зажимная плата 45 мм для стекла



1 = Декоративный профиль
2 = Внутреннее крепление
3 = Торцевая крышка
4 = Зажимная плата для стекла
5 = Стеклянная панель

Область применения

- Для всех систем раздвижных дверей компании GEZE
- Для закаленного стекла ESG 8, 10, 12 мм и для триплекса VSG до 12,76 мм с дополнительным набором для фиксации (средства для подготовки стекла не включены)
- Для створок весом до 140 кг

Технические данные

Свойства продукта	Зажимная плата 45 мм для стекла
Материал двери	Стекло
Телескопические	-
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	●

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Стандартная установка систем Rollan 40 N / 80 на стеклянные створки
Чертеж № 10417-ep04

Примечание
В дополнение к стандартному буферу дверная сворка должна останавливаться и дополнительным угловым буфером. Буфер устанавливается на высоте середины двери!

Монтаж на одностворчатой раздвижной двери со стеклянной створкой и зажимными платами для стекла:



1 = Буфер (ограничитель открывания) с фиксатором двери, встраиваемый в ходовую шину
2 = Роликовая тележка
3 = Буфер (ограничитель открывания), встраиваемый в ходовую шину
4 = Напольная направляющая для стекла с плавной регулировкой
L = Длина ходовой шины (направляющей)
y = Расстояние от края ходовой шины по первого монтажного отверстия
n = Установка индивидуальных кронштейнов для крепления к стене для деревянных створок
t = Осевое расстояние между кронштейнами
FB = Ширина створки
FH = Высота створки

Возможно прямое крепление либо крепление с помощью кронштейна на потолке или на стене:



Прямой монтаж на потолке
SH = Высота панели
GH = Общая высота



Крепление к стене с помощью углового кронштейна
1 = Монтаж на стене
SH = Высота панели
GH = Общая высота



Монтаж на потолке с помощью кронштейна
1 = Ceiling fixing plate
GLS= Glass thickness
SH = Pane height
GH = Total height

Напольная направляющая для стекла с плавной регулировкой:



Напольная направляющая для стекла с плавной регулировкой

Зажимная плата 45 мм для стекла – Информация для заказа

Описание	Длина	Вариант	ИД №
Комплект зажимной платы 45 мм для стекла без декоративного профиля Включает в себя 2 зажимных элемента 45 мм для стекла, в том числе болты, для створки весом до 140 кг, для закаленного стекла ESG толщиной 8-12 мм			125586
Комплект зажимной платы 45 мм для стекла с декоративным профилем Включает в себя 2 зажимных элемента 45 мм для стекла, в том числе болты подвеса, декоративный профиль и торцевые крышки, для створки весом до 140 кг, для закаленного стекла ESG толщиной 8-12 мм		АЛЮМИНИЙ	125585
		цвет нержавеющей стали	134986
		по RAL	126216
Комплект зажимной платы 45 мм для стекла с непрерывным декоративным профилем Включает в себя 2 зажимных элемента 45 мм для стекла, в том числе болты подвеса, декоративный профиль и торцевые крышки, для створки весом до 140 кг, для закаленного стекла ESG толщиной 8-12 мм			125588
Дополнительные элементы системы			
Декоративный профиль для зажимной платы 45 мм для стекла	3000 мм	АЛЮМИНИЙ	126107
	3000 мм	цвет нержавеющей стали	135034
Декоративный профиль для зажимной платы 45 мм для стекла На заказ		АЛЮМИНИЙ	127628
		цвет нержавеющей стали	135033
		по RAL	126108
Комплект концевых элементов для зажимной платы 45 мм для стекла, 2 концевых элемента для монтажа на внешней стороне створки для крепления сплошного декоративного профиля и торцевых крышек			133740
Комплект торцевых крышек для зажимной платы 45 мм для стекла		АЛЮМИНИЙ	137359
		черный	125582
		цвет нержавеющей стали	137360
		по RAL	127498
Зажимное уплотнение для зажимной платы 45 мм для стекла и Levolan 150 для 2 зажимных элементов для стекла, для закаленного стекла ESG толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма)			133022
Набор для приклеивания для использования с триплексом VSG, соединенным с зажимной платой 45 мм для стекла и Levolan 150, для 2 зажимных плат Без средств для подготовки стекла			133099
Комплект для склеивания стекла с металлом 5x1 г			133056
Комплект для склеивания стекла с металлом 50 г			133039

Система GEZE Perlan 140

Многогранное использование с индивидуальными дополнительными элементами

Раздельная конструкция поддерживает любое требуемое впечатление от помещения и делает систему раздвижных дверей гарантией элегантных индивидуальных решений. Открывание даже тяжелых дверей становится детской игрой. Система Perlan 140 предлагает конструкцию ходовой шины с несущими роликами тележек большого размера, двигающимися плавно и бесшумно благодаря прецизионным шарикоподшипникам. Внутренние герметичные подшипники обеспечивают защиту от коррозии в помещениях с повышенной влажностью и, поэтому, также подходят, например, для дверей ванных комнат. Ходовая шина из легкого анодированного сплава снижает износ, а также обеспечивает повышенную коррозионную стойкость. Профиль не имеет выступающих кромок, а все дополнительные элементы перемещаются внутри ходовой шины. Таким образом, система Perlan 140 идеально подходит для монтажа в видимых зонах. Расстояние между створкой и стеной можно регулировать, используя кронштейн для крепления к стене. Таким образом, каждую дверь можно установить в индивидуальное положение, например, для точного монтажа ходовой шины, если кладка стены имеет неровности.

В наличии имеется большое число стандартных комплектов для всех видов применений. Эти комплекты включают все компоненты, необходимые для монтажа раздвижной двери: ходовая шина имеет разную длину и соответствующие крепежные кронштейны, например, для крепления к стене, роликовые тележки, несущие пластины, буфер (ограничитель открывания) и напольную направляющую. Кроме того, направляющая (6 м длиной или произвольной длины) и Дополнительные элементы системы можно заказать отдельно. По заказу ходовая шина (направляющая) может быть изогнутой.

Система GEZE Perlan 140

Система GEZE Perlan 140



Область применения

- Для створок из дерева, пластика, стекла и металла весом до 140 кг
- Имеются разнообразные дополнительные компоненты для стеклянных дверей, например, стеклянная соединительная накладка, держатели неподвижных боковых экранов или подвесы GGS
- Для всех одностворчатых, многостворчатых и синхронных раздвижных дверей
- Простой, прямой монтаж на потолке или на стене, либо на потолке с использованием углового кронштейна
- Плавное движение и использование высококачественных материалов, а также качественное исполнение делает систему особенно подходящей для дверей в жилых и офисных зонах с высокой интенсивностью использования

Технические данные

Свойства продукта	Система GEZE Perlan 140
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло
Вес створки (макс.)	140 кг
Класс коррозийной стойкости	2
Тип монтажа	Монтаж на стене или на потолке
Телескопические	●
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	● макс. 80 кг

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Классификация по стандарту EN 1527:1998

Система GEZE Perlan 140								
Категория использо-вания	Долго-вечность	Вес двери	Огне-стойкость	Безо-пасность	Корро-зионная стойкость	Защита	Категория двери	Начальное трение
-	6	3	0	-	2	-	1	3

ОПИСАНИЕ КЛАССОВ ПРИВЕДЕНО В КОНЦЕ КАТАЛОГА

Стандартная ширина в мм

Ширина створки (FB)	Длина ходовой шины (L)	Расстояние между монтажными отверстиями (t)	Количество кронштейнов (потолочный / монтаж на стене) (x)	Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия (y)
510 - 700	1250	350	4	100
710 - 900	1650	350	5	125
910 - 1100	2050	350	6	150
1110 - 1300	2450	350	7	175
1310 - 1500	2850	350	9	25
1510 - 1700	3250	350	10	50
Стандартная длина	6000	350	18	25

Примечание
В дополнение к стандартному буферу дверная сворка должна останавливаться и дополнительным угловым буфером. Буфер устанавливается на высоте середины двери!

Планировочные чертежи
Чертежи № 10421-pl-01 + 10421-pl-03 (вертикальные разрезы)

A = система Perlan 140 с зажимными платами, скрытой ручкой, раздельными декоративными крышками, без вырезов в стекле

B = система Perlan 140 с зажимными платами, скрытой ручкой, с раздельными декоративными крышками, с вырезами в стекле

C = система Perlan 140 с зажимными платами, скрытой ручкой, с непрерывной декоративной крышкой, без вырезов в стекле

Примечание: Положение зажимной платы меняется при использовании SoftStop, см. планировочный чертеж № 10421-pl-12.







Размеры, как для A

SH = Высота стекла
LH = Высота проема
LS = Длина ходовой шины
LBR = Ширина проема
TÜ = Наплав
GH = Общая высота
SB = Ширина стекла
TW1 = Зазор между дверной ручкой и стеной (при закрытой двери)
TW2 = Зазор между дверной ручкой и стеной (при открытой двери)
GD = Диаметр ручки

D = система Perlan 140 с зажимными платами, скрытой ручкой, с раздельными декоративными крышками,, без вырезов в стекле, монтаж на потолке (не рекомендуется из-за зазора между стеклом и ходовым профилем)

E = система Perlan 140 с зажимными платами, скрытой ручкой, с раздельными декоративными крышками, с вырезами в стекле, монтаж на потолке

F = система Perlan 140 с зажимными платами, скрытой ручкой, с непрерывной декоративной крышкой, без вырезов в стекле, монтаж на потолке

Примечание: Положение зажимной платы меняется при использовании SoftStop, см. планировочный чертеж № 10421-pl-12.







Размеры, как для F

LS = Длина ходовой шины
LBR = Ширина проема
TÜ = Наплав
SH = Высота стекла
SB = Ширина стекла
GH = Общая высота
LH = Высота проема

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Чертежи № 10421-pl-02 + 10421-pl-03 (вертикальные разрезы)
A = система Perlan 140 с зажимными платами, с накладной ручкой, с раздельными декоративными крышками, без вырезов в стекле
B = система Perlan 140 с зажимными платами, с накладной ручкой, с раздельными декоративными крышками, с вырезами в стекле
C = система Perlan 140 с зажимными платами, с накладной ручкой, с непрерывной декоративной крышкой, без вырезов в стекле

Примечание: Положение зажимной платы меняется при использовании SoftStop, см. планировочный чертеж № 10421-pl-13.



LS = Длина ходовой шины
LBR = Ширина проема
TÜ = Наплав
TW1 = Зазор между дверной ручкой и стеной (при закрытой двери)
TW2 = Зазор между дверной ручкой и стеной (при открытой двери)
GD = Диаметр дверной ручки
SH = Высота стекла
LH = Высота проема
SB = Ширина стекла
GH = Общая высота

Чертежи № 10421-pl-01 + 10421-pl-03 (вертикальные разрезы)

D = система Perlan 140 с зажимными платами, с накладной ручкой, с раздельными декоративными крышками, без вырезов в стекле, монтаж на потолке (не рекомендуется из-за зазора стекла)

E = система Perlan 140 с зажимными платами, с накладной ручкой, с раздельными декоративными крышками, с вырезами в стекле, монтаж на потолке

F = система Perlan 140 с зажимными платами, с накладной ручкой, с непрерывной декоративной крышкой, без вырезов в стекле, монтаж на потолке

Примечание: Положение зажимной платы меняется при использовании SoftStop, см. планировочный чертеж № 10421-pl-13.



Размеры, как для F

LS = Длина ходовой шины
LBR = Ширина проема
TÜ = Наплав
TW1 = Зазор между дверной ручкой и стеной (при закрытой двери)
TW2 = Зазор между дверной ручкой и стеной (при открытой двери)
GD = Диаметр дверной ручки
SH = Высота стекла
LH = Высота проема
GH = Общая высота
SB = Ширина стекла

Стандартный монтаж

Чертеж № 10421-ep05

Монтаж на одностворчатой раздвижной двери с деревянной створкой со стандартной несущей пластиной (ручное управление):



1 = Кронштейн Perlan 140 Для монтажа на стене
2 = Роликовая тележка
3 = Торцевая крышка (дополнительно)
4 = Буфер (ограничитель открывания)
5 = Элемент фиксации в открытом положении
6 = Болт подвеса
7 = Несущая пластина
8 = Напольная направляющая
L = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия (y)
t = Расстояние между монтажными отверстиями
FB = Ширина створки
FH = Высота створки

Фурнитура может быть закреплена прямо на потолке или с помощью углового кронштейна или кронштейна на стене или на потолке:



Прямой монтаж на потолке
FH = Высота створки
BRH = Номинальная высота



Монтаж на стене с помощью углового кронштейна
FH = Высота створки
GH = Общая высота



Монтаж на потолке с помощью кронштейна
FH = Высота створки
BRH = Номинальная высота
1 = Perlan 140 потолочного монтажа

Монтаж со скрытой несущей пластиной

Чертеж № 10421-ep06

Монтаж на одностворчатой раздвижной двери с деревянной створкой и скрытой несущей пластиной:



1 = Кронштейн Perlan 140 Для монтажа на стене
2 = Роликовая тележка
3 = Торцевая крышка (дополнительно)
4 = Буфер (ограничитель открывания)
5 = Элемент фиксации в открытом положении
6 = Буфер (ограничитель открывания), встраиваемый в ходовую шину
7 = Напольная направляющая
8 = Мин. паз для деревянных створок
L = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия (y)
t = Расстояние между монтажными отверстиями
FB = Ширина створки
FH = Высота створки

Фурнитура может быть закреплена непосредственно на потолке или с помощью углового кронштейна или кронштейна на стене или на потолке:



Прямой монтаж на потолке
FH = Высота створки
BRH = Номинальная высота



Монтаж на стене с помощью углового кронштейна
FH = Высота створки
GH = Общая высота



Монтаж на потолке с помощью пластины
FH = Высота створки
BRH = Номинальная высота
1 = Perlan 140 для монтажа на потолке

Скрытая несущая пластина делает расстояние между ходовой шиной и дверной створкой минимальным

Система GEZE Perlan 140 – Информация для заказа

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Комплект Perlan 140 для деревянных створок Для монтажа на потолке со стандартной несущей пластиной	500 мм 840 мм	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	119353
	500 мм 1040 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	119354
	500 мм 1240 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	119355
	500 мм 1440 мм	2850 мм	АЛЮМИНИЙ	119356
	500 мм 1640 мм	3250 мм	АЛЮМИНИЙ	119357
Комплект Perlan 140 для деревянных створок Для монтажа на стене с несущей пластиной и кронштейном, стандарт	500 мм 840 мм	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	119337
	500 мм 1040 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	119338
	500 мм 1240 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	119339
	500 мм 1440 мм	2850 мм	АЛЮМИНИЙ	119340
	500 мм 1640 мм	3250 мм	АЛЮМИНИЙ	119351
Комплект Perlan 140 для стеклянных створок Для монтажа на потолке с зажимной платой, со стандартными декоративными крышками	500 мм 840 мм	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	134833
	500 мм 1040 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	134834
	500 мм 1240 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	134835
	500 мм 840 мм	1650 мм	цвет нержавеющей стали	134843
	500 мм 1040 мм	2050 мм	цвет нержавеющей стали	134844
	500 мм 1240 мм	2450 мм	цвет нержавеющей стали	134845

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Комплект Perlan 140 для стеклянных створок Для монтажа на стене со скрытым кронштейном и зажимной платой, со стандартными декоративными крышками	500 мм 840 мм	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	134836
	500 мм 1040 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	134837
	500 мм 1240 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	134839
	500 мм 840 мм	1650 мм	цвет нержавеющей стали	134846
	500 мм 1040 мм	2050 мм	цвет нержавеющей стали	134847
	500 мм 1240 мм	2450 мм	цвет нержавеющей стали	134848
Дополнительные элементы системы				
Ходовая шина Perlan 140 с отверстиями для потайного крепления (подготовленная для Perlan SoftStop)	710 мм 900 мм	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	135046
	910 мм 1100 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	135047
	1110 мм 1300 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	135048
		2850 мм	АЛЮМИНИЙ	142518
		3250 мм	АЛЮМИНИЙ	142519
		6000 мм	АЛЮМИНИЙ	128660
	710 мм 900 мм	1650 мм	цвет нержавеющей стали	135049
	910 мм 1100 мм	2050 мм	цвет нержавеющей стали	135050
	1110 мм 1300 мм	2450 мм	цвет нержавеющей стали	135061
		6000 мм	цвет нержавеющей стали	128662
Ходовая шина Perlan 140 с отверстиями для потайного крепления, на заказ (подготовленная для Perlan SoftStop)			АЛЮМИНИЙ	128661
			цвет нержавеющей стали	128663
Несущая пластина Perlan 140 без крепежного материала				064236
Несущая пластина Perlan 140 KS с защитой от коррозии, для использования вне помещений и в агрессивных условиях, без крепежного материала			Нержавеющая сталь	117355
Комплект скрытой несущей пластины 2 шт., для встройки в деревянную створку, включая болты и плоский, двусторонний гаечный ключ для регулировки высоты				138015
Кронштейн для крепления на стене Perlan 140 KS с защитой от коррозии, для использования вне помещений и в агрессивных условиях, с раздвижным блоком и крепежным винтом для ходовой шины				119319
Кронштейн для крепления на стене Perlan 140 KS с раздвижным блоком и крепежным винтом для ходовой шины				119318
Монтаж Perlan 140 на потолке с крепежным винтом для ходовой шины				119315
Роликовая тележка без болта подвеса для створки весом до 140 кг, без крепежных винтов				064248
Роликовая тележка Perlan 140 KS без болта подвеса с защитой от коррозии, для использования вне помещений и в агрессивных условиях, для створки весом до 140 кг, без крепежных винтов				117354

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Роликовая тележка Perlan 140 KS с болтом подвеса с защитой от коррозии, для использования вне помещений и в агрессивных условиях, для створки весом до 140 кг, без крепежных винтов				120087
Роликовая тележка с болтом подвеса для створки весом до 140 кг, без крепежных винтов				064346
Регулируемая напольная направляющая для стекла плавно настраиваемая для створки из закаленного стекла толщиной 8-12 мм			Серебро	120417
Фризовая полоса для регулируемой напольной направляющей для закаленного стекла или шероховатой поверхности				143869
Напольная направляющая из нержавеющей стали для стекла толщиной 8, 10 и 12 мм			Нержавеющая сталь	134990
Стандартная напольная направляющая без крепежа				002191
Дверная ручка, вертикальная			Нержавеющая сталь	127616
Закрытая, наружный диаметр 60 мм, отверстие в стекле диаметром 40 мм			Нержавеющая сталь	138670
Ручка-купе, стекло толщиной 8-12 мм открытая, наружный диаметр 70 мм, отверстие в стекле диаметром 60 мм, толщина стекла определяется при заказе			Нержавеющая сталь	127617
Ручка-купе, дерево толщиной 15-80 мм наружный диаметр 60 мм, толщина створки определяется при заказе			Нержавеющая сталь	127614
Угловой буфер				000339
Буфер (ограничитель открывания) для непрерывной напольной направляющей				124655
Буфер (ограничитель открывания) для непрерывной напольной направляющей для стекла				124656
Буфер (ограничитель открывания) Perlan 140 (а также KS) Металлические детали из нержавеющей стали				119362
Торцевая крышка ходовой шины Perlan			черная	119649
Болт подвеса с соединительной гайкой				063839
Болт подвеса Perlan 140 KS с соединительной гайкой			Нержавеющая сталь	117357
Регулируемый элемент фиксации в открытом положении				069274
Элемент фиксации в открытом положении				064242
Основной комплект системы Perlan 140 KS с защитой от коррозии, для использования вне помещений, Для монтажа на потолке, включающий в себя: 2 двойные роликовые тележки, 2 встроенных буфера, 2 несущие пластины, 1 элемент фиксации в открытом положении, 2 болта подвеса, 2 торцевые крышки	510 мм 1700 мм			119510
Основной комплект системы Perlan 140 KS с защитой от коррозии, для использования вне помещений, Для монтажа на стене, включающий в себя: 2 роликовые тележки, 2 встроенных буфера, 2 несущие пластины, 1 элемент фиксации в открытом положении, 2 болта подвеса, 2 торцевые крышки, в том числе стандартный кронштейн для крепления на стене для крепления на стене (с длиной, соответствующий длине ходовой шины)	1310 мм 1700 мм	3250 мм		119509
	510 мм 900 мм	1650 мм		119507
	910 мм 1300 мм	2450 мм		119508
Основной комплект системы Perlan 140 Для монтажа на стене, включающая в себя: 2 двойные роликовые тележки, 2 встроенных буфера, 2 несущие пластины, 1 элемент фиксации в открытом положении, 2 болта подвеса, 2 торцевые крышки, 1 напольную направляющую для дерева, в том числе стандартный кронштейн для крепления на стене (с длиной, соответствующий длине ходовой шины)	1310 мм 1700 мм	3250 мм		119360
	510 мм 900 мм	1650 мм		119358
	910 мм 1300 мм	2450 мм		119359
Основной комплект системы Perlan 140 Для монтажа на потолке, включающий в себя: 2 двойные роликовые тележки, 2 встроенных буфера, 2 несущие пластины, 1 элемент фиксации в открытом положении, 2 болта подвеса, 2 торцевые крышки, 1 напольную направляющую для дерева	510 мм 1700 мм			119361
Потолочный компенсационный комплект/потолочная проставка, плавно регулируемая 6 шт., с плавно регулируемой высотой компенсации от 13 до 18 мм. Используется для монтажа на потолке, с защелкивающейся крышкой 100/145, а также для неровных потолков				138099

Дополнительные элементы GEZE Perlan 140

Напольная направляющая для стекла с непрерывной регулировкой
Напольная направляющая предназначена для стекол толщиной от 8 до 12 мм и может регулироваться легко и точно, в непрерывном режиме.

Регулируемая фиксация в открытом положении
Сила дохлопа механизма фиксации устанавливается с помощью винта без головки, индивидуально под используемую створку (в зависимости от веса двери) и соответствующего пользователя.

Торцевая крышка
Защелкивающаяся торцевая крышка завершает аккуратную отделку направляющей.

Скрытая несущая пластина
Опускание подвески в деревянной створке уменьшает до минимума зазор между ходовой шиной и створкой. Видимые несущие пластины ушли в прошлое, и деревянные крышки, устанавливавшиеся заказчиком на месте стали лишними.



Напольная направляющая для стекла с плавной регулировкой

Регулируемый элемент фиксации в открытом положении

Торцевая крышка

Чертеж № 10421-ep06



Регулировка скрытой несущей пластины
1 = Винт с шестигранной головкой M8x16, стандарт DIN 933
2 = Потайной винт M8x50 с двусторонним шестигранником SW6
3 = Шестигранная гайка M8, стандарт DIN 934
4 = Двусторонний гаечный ключ SV 6/13
5 = Салазки несущей пластины
6 = Шина несущей пластины

Информация для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Комплект скрытой несущей пластины 2 шт., для врезки в деревянную створку, включая болты подвеса и плоский, двусторонний гаечный ключ для настройки высоты		138015
Торцевая крышка Perlan для ходовой шины	черная	119649
Регулируемый элемент фиксации в открытом положении		069274
Элемент фиксации в открытом положении		064242

Зажимная плата 45 мм для стекла

Незаметная и легко устанавливаемая

Зажимная плата для стекла обеспечивает повышенное удобство монтажа, при котором не требуется трудоемких работ по обработке стекла. Зажимные платы могут иметь как раздельное, так и общее покрытие. Полностью закрывая зажимные платы, мы создаем визуальный эффект сплошной зажимной платы, которую можно окрашивать в цвета палитры RAL. Зазор между зажимной платой и ходовой шиной едва заметен, и таким образом отпадает необходимость устанавливать декоративное покрытие на месте. Зажимная плата для стекла применима для стекол любой стандартной толщины. С помощью внутреннего механизма зацепления ее можно регулировать под соответствующую толщину стекла. Это значительно облегчает монтаж и демонтаж.

Зажимная плата 45 мм для стекла

Зажимная плата 45 мм для стекла



1 = Декоративный профиль
2 = Внутренний механизм зацепления
3 = Торцевая крышка
4 = Зажимная плата для стекла
5 = Стеклянная панель

Область применения

- Для всех систем раздвижных дверей компании GEZE
- С дополнительным клеем для триплекса VSG и закаленного стекла ESG толщиной 8, 10 и 12 мм, а также для триплекса VSG толщиной до 12,76 мм (без сварки стекла)
- Для створок весом до 140 кг

Технические данные

Свойства продукта	Зажимная плата 45 мм для стекла
Материал двери	Стекло
Телескопические	-
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	●

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Стандартная установка систем Rollan 40 N / 80 на стеклянных створках

Чертеж № 10421-ep07

Примечание

В дополнение к стандартному буферу дверная сворка должна останавливаться и дополнительным угловым буфером. Буфер устанавливается на высоте середины двери!

Монтаж на 1-створчатой раздвижной двери с деревянной створкой и стандартной несущей пластиной (ручного управления):



1 = Торцевая крышка (дополнительно)
2 = Кронштейн Perlan 140 для крепления на стене
3 = Буфер (ограничитель открывания)
4 = Элемент фиксации в открытом положении
5 = Роликовая тележка
6 = Зажимная плата
7 = Регулируемая напольная направляющая
L = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия
FB = Ширина створки
FH = Высота створки
n = Количество
t = Расстояние между монтажными отверстиями

Может крепиться непосредственно к потолку, либо с помощью потолочной пластины или настенного кронштейна:



Прямой монтаж на потолке
SH = Высота стекла
GH = Общая высота



Монтаж на стене с помощью углового кронштейна

SH = Высота стекла
GH = Общая высота



Монтаж на потолке с помощью пластины
SH = Высота стекла
GH = Общая высота
1 = Монтаж на потолке Perlan 140
2 = Толщина стекла

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Напольная направляющая из нержавеющей стали

Напольная направляющая для стекла из анодированного алюминия

Зажимная плата 45 мм для стекла – Информация для заказа

Описание	Длина	Вариант	ИД №
Комплект зажимной платы 45 мм для стекла, без декоративных крышек Включает в себя 2 зажимные пластины для стекла, в том числе, болты подвеса, створки весом до 140 кг, для закаленного стекла ESG толщиной 8-12 мм			125586
Комплект зажимной платы 45 мм для стекла, со стандартными декоративными крышками Включает в себя 2 зажимные пластины для стекла, в том числе, болты подвеса, отдельные декоративные профили и торцевые крышки, створки весом до 140 кг, для закаленного стекла ESG толщиной 8-12 мм		АЛЮМИНИЙ	125585
		цвет нержавеющей стали	134986
		по RAL	126216
Комплект зажимной платы 45 мм для стекла, с непрерывной декоративной крышкой Включает в себя 2 зажимные пластины для стекла, в том числе, болты подвеса, непрерывное покрытие по требованию заказчика и торцевые крышки, створки весом до 140 кг, для закаленного стекла ESG толщиной 8-12 мм			125588
Дополнительные элементы системы			
Декоративный профиль для зажимной платы 45 мм для стекла, на заказ	3000 мм	АЛЮМИНИЙ	126107
	3000 мм	цвет нержавеющей стали	135034
Декоративный профиль для зажимной платы 45 мм для стекла, на заказ		АЛЮМИНИЙ	127628
		цвет нержавеющей стали	135033
		по RAL	126108
Комплект торцевых крышек для зажимной платы 45 мм 2 торцевые крышки, устанавливаемые с внешней стороны створки для присоединения сплошного покрытия и боковых крышек			133740
Комплект торцевых крышек, зажимная плата 45 мм для стекла		АЛЮМИНИЙ	137359
		черный	125582
		цвет нержавеющей стали	137360
		по RAL	127498
Зажимное уплотнение, зажимная плата 45 мм для стекла и система Levolan 150 для 2 зажимных пластин для закаленного стекла ESG толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма)			133022
Набор для приклеивания для использования с триплексом VSG, зажимной платой 45 мм для стекла и системой Levolan 150, для 2 зажимных плат, БЕЗ клея			133099
Комплект для клеевого соединения стекла с металлом 5x1 г			133056
Комплект для клеевого соединения стекла с металлом 50 г			133039

Система GEZE Perlan 140 SoftStop

Мягкое закрывание с защитой против захвата

Системы раздвижных дверей компании GEZE, оснащенные устройством амортизации открывания/закрывания Perlan 140 SoftStop, отлично совмещают удобство, преимущества и безопасность раздвижных дверей. Сегодня неуправляемая остановка на раме или стопоре ушла в прошлое. Дверь плавно тормозится и автоматически доводится в исходное положение. Плавное втягивание двери происходит легко, что увеличивает срок службы двери. При общей высоте всего лишь 40 мм, система Perlan 140 SoftStop полностью скрыта в направляющей. Амортизация закрывания / открывания также имеет функцию защиты от захвата, поскольку движение двери тормозится на нескольких последних сантиметрах закрывания. Система Perlan 140 SoftStop компании GEZE стандартно поставляется для дверей с шириной створок от 515 до 1700 мм и весом до 80 кг.

В комплект Perlan 140 SoftStop включена роликовая тележка с односторонней или двусторонней амортизацией. Стандартный комплект также включает 1 или 2 крюка активации, включая крепежные болты, 2 буфера направляющей, 2 болта подвеса, а также 2 несущие пластины.

Система GEZE Perlan 140 SoftStop

Система GEZE Perlan 140 SoftStop

Область применения

- Для створок из дерева, пластика, металла и стекла весом до 80 кг
- Для стеклянных створок имеется зажимная плата
- Для всех одностворчатых и многостворчатых раздвижных дверей
- Особенно удобны для использования на дверях в жилых помещениях и офисах

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Технические данные

Свойства продукта	GEZE Perlan 140 SoftStop
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло
Вес створки (макс.)	80 кг
Класс коррозийной стойкости	2
Телескопические	-
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	●

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Амортизация закрывания / открывания SoftStop

Чертеж №10421-ep36

Монтаж на стеклянной створке, двусторонний, удлиненный, амортизация с обеих сторон



FBG = Ширина стеклянной створки
FBH = Ширина деревянной створки
A = Расстояние между болтами подвеса

Монтаж на деревянной створке, двусторонний, стандартный, амортизация с обеих сторон



FBG = Ширина стеклянной створки
FBH = Ширина деревянной створки
A = Расстояние между болтами подвеса

Монтаж на деревянной створке, односторонний, укороченный, амортизация с одной стороны



FBH = Ширина деревянной створки
A = Расстояние между болтами подвеса

Монтаж на стеклянной створке, односторонний, укороченный, амортизация с одной стороны



FBG = Ширина стеклянной створки
A = Расстояние между болтами подвеса



Прямой монтаж на потолке



Монтаж на стене с помощью углового кронштейна
FH = Высота створки
GH = Общая высота

Система GEZE Perlan 140 SoftStop – Информация для заказа

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Комплект Perlan 140 для деревянных створок Для монтажа на потолке с помощью стандартной несущей пластины и системы Perlan SoftStop	535 мм 1000 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	134887
	860 мм 1240 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	134888
Комплект Perlan 140 для деревянных створок Для монтажа на стене с помощью несущей пластины, стандартного настенного кронштейна и системы Perlan SoftStop	535 мм 1000 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	134891
	860 мм 1240 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	134892
Комплект Perlan 140 для стеклянных створок Для монтажа на потолке с помощью зажимной платы для стекла со стандарнтными декоративными крышками и системы Perlan SoftStop	575 мм 1000 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	134851
	900 мм 1240 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	134852
	575 мм 1000 мм	2050 мм	цвет нержавеющей стали	134857
	900 мм 1240 мм	2450 мм	цвет нержавеющей стали	134858
Комплект Perlan 140 для стеклянных створок Для монтажа на стене с помощью скрытого настенного кронштейна, зажимной платы для стекла со стандарнтными декоративными крышками и системы Perlan SoftStop	575 мм 1000 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	134854
	900 мм 1240 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	134855
	575 мм 1000 мм	2050 мм	цвет нержавеющей стали	134860
	900 мм 1240 мм	2450 мм	цвет нержавеющей стали	134861
Дополнительные элементы системы				
Комплект Perlan SoftStop, укороченный, с односторонней амортизацией Комплект включает в себя: 1 роликовую тележку с амортизацией с одной стороны, 2 буфера (в комплекте с приемным механизмом), 2 стандартные несущие пластины	575 мм 900 мм			128876
Комплект Perlan SoftStop, стандарт, с двусторонней амортизацией Комплект включает в себя: 1 роликовую тележку с амортизацией с каждой стороны, 2 буфера (в комплекте с приемным механизмом), 2 стандартные несущие пластины	900 мм 1290 мм			128880
Комплект Perlan SoftStop, удлиненный, с амортизацией с одной стороны Комплект включает в себя: 1 роликовую тележку с амортизацией с одной стороны, 2 буфера (в комплекте с приемным механизмом), 2 стандартные несущие пластины	1290 мм 1700 мм			128878
Комплект Perlan SoftStop, стандарт, с односторонней амортизацией Комплект включает в себя: 1 роликовую тележку с амортизацией с одной стороны, 2 буфера (в комплекте с приемным механизмом), 2 стандартные несущие пластины	900 мм 1290 мм			128877
Комплект Perlan SoftStop, удлиненный, с двусторонней амортизацией Комплект включает в себя: 1 роликовую тележку с амортизацией с обеих сторон, 2 буфера (в комплекте с приемным механизмом), 2 стандартные несущие пластины	1290 мм 1700 мм			128891

Система GEZE Perlan 140 GGS

Элегантный дизайн фурнитуры для цельностеклянных систем

Цельностеклянные системы компании GEZE применяются на автоматических и ручных механических дверных системах. Это элегантные системы из нержавеющей стали ручной полировки, с точечным креплением. Крепление ходовой шины к стене или потолку гарантирует гибкое использование в любых помещениях. Высоту точечных крепежей стекла можно регулировать с помощью удлиненных отверстий. Система Perlan 140 предлагает непрерывный плавный ход благодаря прецизионным шарикоподшипникам роликовых тележек, конструкции ходовой шины и опорных роликов большого размера. Внутренние герметичные шарикоподшипники обеспечивают защиту от коррозии во внутренних помещениях с повышенной влажностью, а также подходят, например, для ванных комнат. Ходовая шина, сделанная из анодированного легкого металлического сплава, снижает износ, а также обеспечивает повышенную коррозионную стойкость. Шина не имеет кромок, и все элементы перемещаются внутри нее. Поэтому система Perlan 140 идеально подходит для монтажа в видимых областях. Расстояние между створкой и стеной может быть отрегулировано с использованием кронштейна для настенного крепления. В этом случае дверь может быть отрегулирована индивидуально, например, для точного монтажа ходовой шины, если в кладке стены имеются неровности. В наличии имеются регулируемые напольные направляющие для стекол различной толщины.

В наличии имеется большое количество стандартных комплектов для всех видов применений, включающих в себя элементы, необходимые для установки раздвижной двери: ходовые шины имеют различную длину и соответствующие кронштейны для крепления, например, для монтажа на стене, роликовые тележки, несущую пластину для стеклопакета GGS, встроенные буферы и напольную направляющую. Кроме того, ходовую шину (длиной 6 м или произвольной длины) и дополнительные элементы можно заказать отдельно. По запросу ходовая шина может быть изогнутой.

Система GEZE Perlan 140 GGS

Система GEZE Perlan 140 GGS



Область применения

- Для всех одностворчатых и многостворчатых раздвижных дверей
- Для жилых помещений и офисов
- Для дверей комнат, гардеробных и стенных шкафов
- В качестве перегородок и экранов

Технические данные

Свойства продукта	GEZE Perlan 140 GGS
Вес створки (макс.)	140 / 80 кг (с втягивающей амортизацией)
Класс коррозионной стойкости	2
Телескопические	-
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	-

• = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Примечание

В дополнение к стандартному буферу дверная сворка должна останавливаться и дополнительным угловым буфером. Буфер устанавливается на высоте середины двери!

Монтаж со стеклянной створкой

Чертеж №10417-ep32

Монтаж на одностворчатой раздвижной двери со стеклянной створкой (механическая):



1 = Кронштейн настенного монтажа Perlan 140
2 = Встроенный буфер (ограничитель открывания)
3 = Элемент фиксации в открытом положении
4 = Роликовая тележка
5 = Болт подвеса
6 = Комплект Perlan GGS для стеклянных створок толщиной 8-12 мм
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия
n = Количество
t = Расстояние между монтажными отверстиями

Фурнитура может монтироваться прямо на потолке, либо на стене или на потолке с помощью углового кронштейна или пластины:



Монтаж на потолке
ÖW = Ширина проема
SH = Высота створки
GH = Общая высота
SB = Ширина створки
L = Длина ходовой шины



Прямой монтаж на потолке
SH = Высота створки
GH = Общая высота



Монтаж на стене с помощью углового кронштейна
SH = Высота створки
GH = Общая высота
BGF = Ширина напольной направляющей для стекла
GLS = Толщина стекла

Монтаж с деревянными створками (механическая)

Чертеж №10421-ep31

Фурнитуру для деревянных створок толщиной 15-50 мм можно монтировать прямо на потолке или на стене с использованием углового кронштейна:



Прямой монтаж на потолке
FH = Высота створки
GH = Общая высота



Монтаж на стене с помощью углового кронштейна
FH = Высота створки
GH = Общая высота

Монтаж с неподвижными боковыми экранами

Чертеж №10421-ep35



Стеклянная створка без вырезов
GH = Общая высота
FH = Высота створки
SH = Высота стекла
BGF = Ширина стеклянной напольной направляющей
SHF = Высота стекла неподвижных боковых экранов



Монтаж на потолке

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE



1 = Встроенный буфер
2 = Элемент фиксации в открытом положении
3 = Болт подвеса
4 = Роликовая тележка
5 = Комплект Perlan GGS для стеклянных створок толщиной 8-12 мм
L = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия
n = Количество
t = Расстояние между монтажными отверстиями

Система GEZE Perlan 140 GGS – Информация для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Комплект Perlan 140 GGS Стекло толщиной 8-12 мм и дерево	Нержавеющая сталь	127961
Дополнительные элементы системы		
Напольная направляющая из нержавеющей стали Для стекла толщиной 8, 10, 12 мм	Нержавеющая сталь	134990

Скрытый кронштейн для крепления к стене GEZE Perlan 140

Настенные крепления без декоративных крышек, предоставляемые заказчиком на месте, должны быть как можно более незаметными. Для этой цели компания GEZE разработала скрытый угловой настенный кронштейн, который используется в сочетании с зажимной платой для стекла или скрытой несущей пластиной для деревянных створок и требует минимального пространства для установки раздвижной двери. Угловой кронштейн выпускается с двумя разными зазорами: для стеклянных дверей, которые располагаются практически у самой стены, и для деревянных дверей, расположенных на большем расстоянии от стены (11 мм). Вариант для деревянных дверей также подходит для уличного использования. При необходимости стена может быть защищена от воздействия воды с помощью резинового уплотнения. Компания GEZE предлагает фасадное покрытие, которое можно по выбору приклеить (в помещении) или закрепить винтами (на улице). Стандартно угловые кронштейны и дистанционные профили имеются для всех длин ходовых шин, как стандартной длины 6000 мм, так и в нарезке требуемого размера.

Система GEZE Perlan 140, скрытый угловой кронштейн

Система GEZE Perlan 140, скрытый угловой кронштейн



1 = Вариант одиночного углового кронштейна (например, для стеклянной створки)
2 = Вариант непрерывного углового кронштейна (например, для стеклянной створки)

Область применения

- Для створок из дерева, пластика, металла и стекла весом до 140 кг
- Для монтажа на стене в видимой области
- Монтаж поверх дверной рамы или настенной плитки

Технические данные

Свойства продукта	GEZE Perlan 140, concealed wall bracket
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло, раздвижные ставни
Количество створок	1, 2
Тип установки	Монтаж на стене
Телескопические	-
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	●

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Кронштейн для крепления к стене Perlan 140, скрытый
Чертеж №10421-ep37

Установка одиночного кронштейна для крепления к стене с деревянной створкой



L = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия
FB = Ширина створки
n = Установка одиночного кронштейна для крепления к стене с деревянной створкой
1 = Рекомендованное значение 100

Вариант с непрерывным кронштейном для крепления к стене и одиночным угловым кронштейном для деревянной двери:



Непрерывный угловой кронштейн для деревянной створки
1 = Резиновое уплотнение (дополнительно)
2 = Торцевая крышка, дополнительно приклеиваемая или привинчиваемая



Одиночный угловой кронштейн для деревянной створки
1 = Стандартная ходовая шина, крепящаяся комплектом крепежных винтов

Вариант с непрерывным кронштейном для крепления к стене и одиночным угловым кронштейном для стеклянной двери:



Непрерывный угловой кронштейн для стекла

1 = Резиновое уплотнение (дополнительно)



Одиночный угловой кронштейн для стекла

1 = Ходовая шина SoftStop, крепящаяся комплектом винтов с потайными головками



Дерево

При использовании скрытого кронштейна для крепления к стене для дерева стеклянные двери могут проходить вдоль них без дополнительной обрешетки дверной коробки (макс. 20 мм)

GEZE Perlan 140, скрытый кронштейн для крепления к стене – Информация для заказа

Описание	Длина	Вариант	ИД №
Угловой кронштейн для крепления к стене, скрытый, Perlan для створок толщиной до 37 мм	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	130419
	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	130418
	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	130417
	3250 мм	АЛЮМИНИЙ	130415
	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	130414
	1650 мм	цвет нержавеющей стали	130466
	2050 мм	цвет нержавеющей стали	130465
	2450 мм	цвет нержавеющей стали	130464
	6000 мм	цвет нержавеющей стали	130463
Угловой кронштейн для крепления к стене, скрытый, Perlan Настенный, изготовленный на заказ, для створок толщиной до 37 мм		АЛЮМИНИЙ	130462
		цвет нержавеющей стали	130468
Угловой кронштейн для крепления к стене, скрытый, Perlan Настенный, для створок толщиной до 43 мм	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	130440
	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	130439
	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	130438
	3250 мм	АЛЮМИНИЙ	130436
	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	130435
	1650 мм	цвет нержавеющей стали	130447
	2050 мм	цвет нержавеющей стали	130446
	2450 мм	цвет нержавеющей стали	130445
	6000 мм	цвет нержавеющей стали	130444
Угловой кронштейн для крепления к стене, скрытый, Perlan Настенный, изготовленный на заказ, для створок толщиной до 43 мм		АЛЮМИНИЙ	130443
		цвет нержавеющей стали	130449
Дополнительные элементы системы			
Комплект торцевых крышек для скрытого кронштейна для крепления к стене, стекло (2 шт.)		АЛЮМИНИЙ	130432
		цвет нержавеющей стали	130433
Комплект торцевых крышек для скрытого кронштейна для крепления к стене, дерево (2 шт.)		АЛЮМИНИЙ	130141
		цвет нержавеющей стали	130142
Комплект винтов с потайными головками для скрытого кронштейна для крепления к стене, Perlan 18 шт., для крепления ходовой шины Perlan (скрытый вариант) к скрытому настенному кронштейну			138708
Комплект винтов с потайными головками для скрытого кронштейна для крепления к стене, Perlan 100 шт., для крепления ходовой шины Perlan (скрытый вариант) к скрытому настенному кронштейну			132229

Дистанционный профиль GEZE Perlan 140 для скрытого кронштейна для крепления к стене

Компания GEZE предлагает другие промежуточные профили для скрытых кронштейнов для крепления на стене для дерева с целью обеспечения еще большего зазора от стены. Это особенно необходимо, если дверь перемещается перед дверной коробкой или плиточным покрытием стен. Дистанционный профиль для скрытого кронштейна для крепления к стене просто привинчивается к кронштейну, закрепленному на стене, по всей длине ходовой шины и при этом обеспечивает дополнительный зазор от 10 до 20 мм.

Дистанционный профиль Perlan 140 компании GEZE для скрытого кронштейна для крепления к стене

Область применения

- Для створок из дерева, пластика, стекла и металла весом до 140 кг
- Для монтажа на стене в видимой области
- Монтаж поверх дверной коробки или настенной плитки

Технические данные

Свойства продукта	Дистанционный профиль GEZE Perlan 140 для скрытого кронштейна для крепления к стене
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло, раздвижные ставни
Количество створок	1, 2
Тип установки	Монтаж на стене
Телескопические	-
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	●

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Дистанционный профиль GEZE Perlan 140 для скрытого кронштейна для крепления к стене – Информация для заказа

Описание	Длина	Вариант	ИД №
Угловой кронштейн для крепления к стене, скрытый, Perlan для использования со створкой толщиной до 37 мм	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	136679
	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	136680
	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	136711
	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	136712
	1650 мм	цвет нержавеющей стали	136713
	2050 мм	цвет нержавеющей стали	136714
	2450 мм	цвет нержавеющей стали	136715
	6000 мм	цвет нержавеющей стали	136716
Дистанционный профиль 10 мм для скрытого кронштейна для крепления к стене Perlan 43 мм, выполненного на заказ			136717
Дополнительные элементы системы			
Уплотнительное настенное соединение для использования с Perlan «скрытого настенного кронштейна до 43 мм» или «Основного профиля для монтажа на стене на улице»	200000 мм	черный	127311
Производится по измерению, для использования с Perlan «скрытого настенного кронштейна до 43 мм» или «Основного профиля для монтажа на стене на улице»		черный	127731
Комплект торцевых крышек, проставка, Скрытый кронштейн для крепления к стене, 10 мм (2 шт.)		АЛЮМИНИЙ	136732
		цвет нержавеющей стали	136733
Комплект торцевых крышек, проставка, скрытый кронштейн для крепления к стене, 20 мм (2 шт.)		АЛЮМИНИЙ	136734
		цвет нержавеющей стали	136735

Декоративный облицовочный профиль GEZE Perlan 140

Декоративный облицовочный профиль из анодированного алюминия обеспечивает простое, соответствующее дизайну, покрытие ходовой шины, а также несущих конструкций. Она также имеется в цветах палитры RAL, что обеспечивает оптимальную адаптацию к существующему интерьеру. Профиль защелкивается на монтажные кронштейны. Также в наличии имеются торцевые крышки из анодированного алюминия, которые могут быть окрашены в цвета палитры RAL.

Декоративный облицовочный профиль GEZE Perlan 140



Область применения

- Для настенного и потолочного крепления
- Для всех одностворчатых, многостворчатых дверей и раздвижных дверей синхронного открывания
- Для створок из дерева, пластика, стекла и металла весом до 140 кг
- Полное скрытие всех функциональных частей, включая Perlan AUT и Perlan Duosync

Технические данные

Свойства продукта	GEZE Perlan 140 clip cover
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло
Тип установки	Стеновое и Монтаж на потолке
Телескопические	-
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	●

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Монтаж на потолке и на стене

Чертеж №10421-ep20



Декоративный облицовочный профиль для потолочного крепления

1 =Дистанционная прокладка
2 = Точка крепления крышки
3 = Ходовая шина
4 = Декоративный облицовочный профиль



Декоративный облицовочный профиль для настенного крепления

1 = Кронштейн для крепления на стене Perlan 140
2 = Точка крепления крышки
3 = Ходовая шина
4 = Декоративный облицовочный профиль



Боковая крышка для монтажа на потолке



Боковая крышка для монтажа на стене

Декоративный облицовочный профиль GEZE Perlan 140 – Информация для заказа

Описание	Длина	Вариант	ИД №
Стандартный комплект декоративных облицовочных профилей 145 Для монтажа на потолке, непрерывное покрытие на заказ			122939
Стандартный комплект декоративных облицовочных профилей 145 Для монтажа на стене, непрерывное покрытие на заказ			122938
Дополнительные элементы системы			
Декоративный облицовочный профиль 145 для монтажа на потолке, непрерывное покрытие, на заказ		АЛЮМИНИЙ	120437
		по RAL	120436
Декоративный облицовочный профиль 145 Для монтажа на потолке, непрерывное покрытие	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	120991
Декоративный облицовочный профиль 145 Для монтажа на стене, непрерывное покрытие, на заказ		АЛЮМИНИЙ	120440
		по RAL	120439
Декоративный облицовочный профиль 145 Для монтажа на стене, непрерывное покрытие	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	120966
Комплект декоративных торцевых профилей 145 Для монтажа на потолке		АЛЮМИНИЙ	119483
		по RAL	123703
Комплект декоративных торцевых профилей 145 Для монтажа на стене		АЛЮМИНИЙ	119484
		по RAL	123704
Комплект декоративных торцевых профилей, кронштейн145° 5 шт., для крепления декоративного профиля на ходовой шине			122928
Компенсационный потолочный комплект/дистанционная прокладка 6 шт., компенсация высоты от 13 до 18 мм. Для монтажа на потолке с использованием декоративного облицовочного профиля 100/145, а также для неровных потолков			138099

Декоративный облицовочный профиль 100 GEZE Perlan 140

Декоративный облицовочный профиль общей высотой всего лишь 100 мм обеспечивает визуально привлекательное покрытие соединительных систем. Он легко устанавливается с помощью пластиковых защелок, обеспечивающих надежное крепление независимо от места применения. Это означает, что можно выровнять любые зазоры в алюминиевых профилях. Для стеклянных и деревянных створок возможны разные расстояния от ходовой шины: в случае стеклянных дверей профиль защелкивается прямо на ходовую шину, а в случае деревянных створок он устанавливается с помощью дистанционных кронштейнов, которые крепятся винтами к ходовой шине. Декоративные облицовочные профили GEZE дают возможность оставлять минимальный зазор, видимый снизу, при установке стеклянных дверей, и при этом могут также использоваться для толстых деревянных створок.

Декоративный облицовочный профиль 100 GEZE Perlan 140

Область применения

- Для раздвижных дверей GEZE Perlan 140 and Rollan 40 N / 80
- Для монтажа на стене и на потолке
- Для внутреннего применения
- Для створок из дерева, пластика, стекла и металла весом до 140 кг

Технические данные

Свойства продукта	GEZE Perlan 140 clip cover 100
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло
Тип установки	Стеновое и Монтаж на потолке
Телескопические	●
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	●

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ



Декоративный облицовочный профиль для варианта настенного монтажа, деревянная створка толщиной 22-30 мм

1 = Крышка (дополнительно), предоставляемая заказчиком, рекомендуемый размер 41x3



Декоративный облицовочный профиль 100 Perlan 140 для деревянной створки толщиной 30-43 мм

1 = Крышка (дополнительно), предоставляемая заказчиком, рекомендуемый размер 54x3

Декоративный облицовочный профиль 100 GEZE Perlan 140 – Информация для заказа

Описание	Длина	Вариант	ИД №
Стандартный комплект декоративных облицовочных профилей 100 для монтажа на стене и на потолке, непрерывное покрытие, конфигурация на заказ			138098
Дополнительные элементы системы			
Декоративный облицовочный профиль 100 для монтажа на стене и на потолке, непрерывное покрытие	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	137602
	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	137603
	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	137604
	6230 мм	АЛЮМИНИЙ	137606
	1650 мм	цвет нержавеющей стали	137608
	2050 мм	цвет нержавеющей стали	137609
	2450 мм	цвет нержавеющей стали	137611
	6060 мм	цвет нержавеющей стали	137613
Декоративный облицовочный профиль100 для монтажа на стене и на потолке, непрерывное покрытие, на заказ, выбор отделок			137614
Комплект торцевых крышек 100 2 шт., узкие, для использования без дистанционного кронштейна		АЛЮМИНИЙ	137865
		цвет нержавеющей стали	137867
		по RAL	137869
Комплект торцевых крышек 100 2 шт., широкие, для использования с дистанционным кронштейном		АЛЮМИНИЙ	137864
		цвет нержавеющей стали	137866
		по RAL	137868
Дистанционный кронштейн для комплекта декоративного облицовочного профиля 100 6 шт., увеличивает расстояние с каждой стороны на 7,5 мм. Для использования с Perlan AUT NT, а также для крыльев толщиной от 30 мм			137754
Комплект пластиковых защелок для декоративного облицовочного профиля 100 10 шт., для непосредственного крепления декоративного облицовочного профиля 100 на ходовой шине или дистанционных кронштейнах			137863
Компенсационный потолочный комплект/дистанционная прокладка 6 шт., плавно изменяемая компенсация высоты от 13 до 18 мм. Для потолочного крепления с использованием декоративного облицовочного профиля100/145, а также для общего использования на неровных потолках			138099

Система GEZE Perlan 140 с неподвижными боковыми экранами

Встроенное решение GEZE Perlan 140 с неподвижными боковыми экранами создает прозрачный, удобный проход через двери. Практически невидимые напольные и боковые профили создают сплошной, единый внешний вид и повышает ощущение расширенного пространства, обеспечиваемого за счет использования стекла. Установка исключительно проста. Боковые экраны надежно удерживаются резиновыми уплотнениями. Никакого приклеивания не требуется. Система GEZE Perlan 140 с неподвижными боковыми экранами имеется в виде комплекта профилей длиной 3 м. Все профили и дополнительные элементы также можно заказать отдельно.

Система GEZE Perlan 140 с неподвижными боковыми экранами

Область применения

- Для цельностеклянных конструкций
- Для всех дверей стандартной ширины
- Для стекла ESG или VSG толщиной до 13 мм
- Может интегрироваться в систему практически со всеми компонентами Perlan 140

Технические данные

Свойства продукта	GEZE Perlan 140 Неподвижные боковые экраны
Материал двери	Стекло
Количество створок	1, 2
Тип установки	Монтаж на потолке
Телескопические	-
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	●

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Стандартная установка
Чертеж №10421-ep50

Примечание
Дверная створка должна останавливаться дополнительным угловым буфером – в дополнение к встроенному буферу. Буфер должен устанавливаться на высоте середины двери.

Опция: Зажимная плата для стекла имеет непрерывное покрытие!



1 = Встроенный буфер
2 = Элемент фиксации в открытом положении
3 = Роликовая тележка
4 = Зажимная плата для стекла
L = Длина ходовой шины
BA = Расстояние между точками крепления
BOA = Расстояние между монтажными отверстиями
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия (y)
SHS = Высота подвижной створки
SHF = Высота неподвижной панели
GH = Общая высота
n = Количество



1 = Ходовая шина для неподвижных боковых экранов



1 = Регулируемая напольная направляющая
2 = Крышка для неподвижных боковых экранов

Неподвижные боковые экраны 100 GEZE Perlan 140 – Информация для заказа

Описание	Длина	Вариант	ИД №
Ходовая шина Perlan 140, неподвижные боковые экраны	3000 мм	АЛЮМИНИЙ	126962
	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	126963
	6050 мм	цвет нержавеющей стали	128344
Ходовая шина Perlan 140, неподвижные боковые экраны На заказ		АЛЮМИНИЙ	128077
		цвет нержавеющей стали	128345
Ходовая шина Perlan 140 с монтажным отверстиями, неподвижные боковые экраны	6050 мм	АЛЮМИНИЙ	128652
	6050 мм	цвет нержавеющей стали	128654
Ходовая шина Perlan 140 с монтажным отверстиями, неподвижные боковые экраны На заказ		АЛЮМИНИЙ	128653
		цвет нержавеющей стали	128655
Комплект неподвижных боковых экранов Perlan На заказ			128079
Комплект неподвижных боковых экранов Perlan Стандартный комплект профилей, состоящий из: ходовой шины для неподвижных боковых экранов Perlan длиной 3 м, декоративного профиля длиной 1,5 м, U-образный профиль, резиновое уплотнение длиной 12 м		АЛЮМИНИЙ	126995
Дополнительные элементы системы			
Декоративный профиль Perlan 140, неподвижные боковые экраны	1500 мм	АЛЮМИНИЙ	127004
	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	127003
	6050 мм	цвет нержавеющей стали	128342
Декоративный профиль Perlan 140, неподвижные боковые экраны На заказ		АЛЮМИНИЙ	128078
		цвет нержавеющей стали	128343
U-образный профиль Perlan, неподвижные боковые экраны Levolan	1500 мм	АЛЮМИНИЙ	126966
	3000 мм	АЛЮМИНИЙ	126964
	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	126965
	6050 мм	цвет нержавеющей стали	128294
U-образный профиль Perlan, неподвижные боковые экраны Levolan На заказ		АЛЮМИНИЙ	128076
		цвет нержавеющей стали	128295
Уплотнение для стекла в неподвижных боковых экранах Perlan/Levolan для стекла толщиной 8 / 10 / 12 мм	12000 мм	grey	126869
Комплект торцевых крышек с 2 дистанционными прокладками для использования в неподвижных боковых экранах U-образного профиля на системах Perlan / Levolan		АЛЮМИНИЙ	127001
		цвет нержавеющей стали	128361

Система GEZE Perlan 140 Duosync

Набор для синхронного открывания и закрывания двустворчатых дверей

При наличии системы Perlan 140 Duosync обе створки удобно открываются и закрываются с помощью только одной ручки, практически бесшумно с помощью прецизионных шарикоподшипников и зубчатого ремня. Полная система имеет малую общую высоту и, тем не менее, является надежной и практически не требует обслуживания. При необходимости систему можно скрыть с помощью комплекта декоративных облицовочных панелей GEZE. Система Duosync может применяться как с деревянными, так и со стеклянными дверями.

Комплект дополнительных элементов включает в себя 1 зубчатый ремень длиной 12,5 м, 2 натяжных ролика, 1 соединитель для ремня, 1 адаптер для деревянных или стеклянных створок (в зависимости от комплекта). Система Perlan 140 Duosync совместима с любым стандартным комплектом Perlan.

Система GEZE Perlan 140 Duosync

Область применения

- Для деревянных, пластиковых, стеклянных и металлических створок весом до 140 кг
- Для проемов большой ширины до 2400 мм, другие ширины проемов по запросу
- Для створок шириной от 520 мм
- Совместимо практически со всеми дополнительными элементами Perlan 140

Технические данные

Свойства продукта	Система GEZE Perlan 140 Duosync
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло, раздвижные ставни
Тип установки	Монтаж на стене и на потолке
Телескопические	●
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	-

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Стандартная установка

Чертеж №10421-ep08

Примечание

Дверная створка должна останавливаться дополнительным угловым буфером – в дополнение к встроенному буферу. Буфер должен устанавливаться на высоте середины двери.

Мы рекомендуем использовать эластичные буферы, устанавливаемые заказчиком на месте, на торцах примыкания друг к другу стеклянных панелей.

Монтаж на синхронной раздвижной двустворчатой двери с деревянными створками и несущей пластиной (механическая):



1 = Роликовая тележка
2 = Торцевая крышка (дополнительно)
3 = Встроенный буфер
4 = Элемент фиксации в открытом положении
5 = Кронштейн для крепления на стене Perlan 140
6 = Болт подвеса
7 = Несущая пластина
8 = Комплект Duosync
9 = Напольная направляющая
L = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия (y)
t = Расстояние между монтажными отверстиями
FBL = Ширина створки, левая створка
LDB = Ширина свободного прохода
FBR = Ширина створки, правая створка
FH = Высота створки

Может крепиться непосредственно на потолке либо с помощью пластины, либо кронштейном на стену:



Монтаж непосредственно на потолке
FH = Высота створки
BRH = Номинальная высота



Монтаж на стене с угловым кронштейном

FH = Высота створки
GH = Общая высота



Монтаж на потолке с помощью пластины
1 = Монтаж системы Perlan 140 на потолке
FH = Высота створки
BRH = Номинальная высота

Стандартная установка на стеклянных створках
Чертеж №10421-ep09

Монтаж на синхронной двустворчатой раздвижной двери (механическая):



1 = Элемент фиксации в открытом положении
2 = Роликовая тележка
3 = Кронштейн для крепления на стене Perlan 140
4 = Адаптер для стекла Duosync
5 = Встроенный буфер
6 = Торцевая крышка (дополнительно)
7 = Комплект Duosync
8 = Эластичный амортизатор (предоставляется заказчиком на месте)
9 = Регулируемая напольная направляющая
L = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия
t = Расстояние между монтажными отверстиями
FBL = Ширина створки, левая створка
FBR = Ширина створки, правая створка
LDB = Ширина свободного прохода
FH = Высота створки
n = Количество

Оборудование может монтироваться непосредственно на потолке или с помощью углового кронштейна или пластины на стене или на потолке:



Монтаж непосредственно на потолке
SH = Высота остекления
GH = Общая высота



Монтаж на стене с угловым кронштейном

SH = Высота остекления
GH = Общая высота



Монтаж на потолке с помощью пластины
GLS = Толщина стекла
SH = Высота остекления
GH = Общая высота
1 = Монтаж системы Perlan 140 на потолке

Система GEZE Perlan 140 Duosync – Информация для заказа

Описание	ИД №
Комплект DUOSYNC 2 Perlan для деревянных створок для синхронизации двустворчатых дверей, включая: 2 натяжных ролика, 2 привода, дерево, кабель длиной 12,5 м, материал для монтажа	139206
Комплект DUOSYNC 2 Perlan для стеклянных створок для синхронизации двустворчатых дверей, включая: 2 натяжных ролика, 2 привода, зажимную плату для стекла 45 мм, кабель длиной 12,5 м, материал для монтажа	139207
Дополнительные элементы системы	
Поводок для зажимной платы 30 мм для системы Perlan AUT NT + DUOSYNC 2, включая 2 удлиненных болта подвеса	143295
Поводок для зажимной платы 45 мм для системы Perlan AUT NT + DUOSYNC 2, включая 2 удлиненных болта подвеса	134281
Поводок для деревянной створки для системы Perlan AUT NT + DUOSYNC 2, включая 2 удлиненных болта подвеса	134280

Система GEZE Perlan 140 Telescop

Perlan 140 Telescop – это элегантная, компактная система роликовых раздвижных дверей с большим, удобным проходом. При использовании с раздвижными ставнями она также обеспечивает надежную защиту от солнечного света. Высококачественные подшипники и самоочищающаяся ходовая шина гарантируют продолжительный срок службы, даже в случае работы в автоматическом режиме. Комплект Telescop удобно монтируется на элементах раздвижных дверей. Система Perlan 140 Telescop может совмещаться с системой Perlan Duosync или Perlan AUT. При работе в автоматическом режиме дверей с системой Perlan AUT к приводу должна быть подсоединена внешняя створка. Максимальный общий вес створок для системы Perlan AUT составляет 80 кг. Для двустворчатых дверей система Perlan 140 Telescop доступна вместе с стандартным комплектом дополнительных элементов. Она включает в себя все детали, необходимые для телескопического функционирования. Для каждой дополнительной створки в наличии имеется комплект расширения. Для подсоединения тросика необходим инструмент для монтажа GEZE или плоскогубцы. Система раздвижных дверей Perlan 140 заказывается отдельно.

Система GEZE Perlan 140 Telescop

Система GEZE Perlan 140 Telescop



Монтаж на стене с помощью кронштейна (дополнительно), 3-створчатая система
1 = Профиль для монтажа на стене
2 = Декоративная облицовочная панель, удлиненная
3 = Монтажный кронштейн, удлиненный

Область применения

- Для деревянных, пластиковых и металлических створок
- Для двух- и трехстворчатых систем дверей с весом створки до 140 кг
- Минимальная ширина створки 475 мм
- Совместима практически со всеми дополнительными элементами Perlan 140
- Все прочие свойства в соответствии с линейкой продуктов Perlan 140

Технические данные

Свойства продукта	Система GEZE Perlan 140 Telescop
Материал двери	Дерево, пластик, металл, раздвижные ставни
Количество створок	2, 3
Тип установки	Настенный и Монтаж на потолке
Телескопические	●
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	-

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Стандартная установка

Чертежи № 10421-ep-40 (3-створчатая дверь) + 10421-ep-41 (2-створчатая дверь)

Монтаж, 2-створчатая дверь



1 = Элемент фиксации в открытом положении
2 = Роликовая тележка
3 = Болт подвеса
4 = Несущая пластина
5 = Встроенный буфер
6 = Комплект рычагов, удлиненный
7 = Короткий рычаг
8 = Муфта
9 = Кабельный зажим
10 = Адаптер дверной створки
11 = Комплект кабелей
12 = Настенный/потолочный адаптер
LFS = Направляющая
FB = Ширина створки
PR = Пространство для парковки
P = Перекрывание створок

Монтаж, 3-створчатая дверь:



1 = Элемент фиксации в открытом положении
2 = Роликовая тележка
3 = Болт подвеса
4 = Несущая пластина
5 = Встроенный буфер
6 = Муфта
7 = Комплект рычагов удлиненный
8 = Короткий рычаг
9 = Кабельный зажим
10 = Адаптер дверной створки
11 = Комплект кабелей
12 = Настенный/потолочный адаптер
LFS = Направляющая
FB = Ширина створки
PR = Пространство для парковки
P = Перекрывание створок

Монтаж на потолке, 2 створки:



FD = Толщина створки

Монтаж на потолке, 3 створки:



FD = Толщина створки

Система GEZE Perlan 140 Telescop – Информация для заказа

Описание	ИД №
Комплект Telescop для системы Perlan, 2 створки для телескопического движения деревянных створок, включающий в себя: телескопический механизм с монтажными материалами, трос длиной 3,8 м, включая 4 несущие пластины Perlan 140 KS	130891
Комплект Telescop для системы Perlan, 3-створчатое расширение для расширения на 3-ю створку, включая 2 несущие пластины Perlan 140 KS	130892
Дополнительные элементы системы	
Инструмент для монтажа троса для систем Telescop Perlan и DUOSYNC Levolan 150	134035

Система GEZE Perlan 140 KS

Раздвижная фурнитура для экстремальных внешних условий

Основанная на испытанной системе раздвижного оборудования Perlan 140, система Perlan KS является высококачественным, устойчивым к коррозии вариантом продукта для створок весом до 140 кг, удовлетворяющим стандарту EN 1670 наивысшего класса коррозионной стойкости. Благодаря этой системе компания GEZE также может предоставить высококачественный продукт для уличных зон, который может использоваться даже в экстремальных условиях окружающей среды, таких как морской воздух или воздействие химических веществ. Также как и стандартная система, Perlan KS может совмещаться со всеми дополнительными элементами системы Perlan. Система Perlan KS соответствует всем требованиям стандартов в отношении статических нагрузок, пригодности для непрерывной работы, рабочего усилия и устойчивости к коррозии.

Система GEZE Perlan 140 KS

Область применения

- Особенно подходит для светозащитных систем внешнего использования с автоматическим и ручным управлением
- Также совместима с системой Perlan AUT
- Для других применений (например, в бассейнах), где требуется повышенная коррозионная стойкость
- Все прочие свойства в соответствии с линейкой продуктов Perlan 140

Технические данные

Свойства продукта	Система GEZE Perlan 140 KS
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло, раздвижные ставни
Вес створки (макс.)	140 кг
Класс коррозийной стойкости	4
Количество створок	1, 2
Тип установки	Монтаж на стене и на потолке
Телескопические	●
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	-

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Классификация по стандарту EN 1527:1998

Система GEZE Perlan 140 KS								
Категория использо-вания	Долго-вечность	Вес двери	Огне-стойкость	Безо-пасность	Корро-зионная стойкость	Защита	Категория двери	Начальное трение
-	6	3	0	-	4	-	1	3

ОПИСАНИЕ КЛАССОВ ПРИВЕДЕНО В КОНЦЕ КАТАЛОГА

Стандартная ширина в мм

Ширина створки (FB)	**Длина ходовой шины (L)**	**Расстояние между монтажными отверстиями (t)**	**Количество настенных или потолочных кронштейнов (x)**	**Расстояние между концом ходовой шины и отверстием крепежного кронштейна (y)**
510 - 700	1250	350	4	100
710 - 900	1650	350	5	125
910 - 1100	2050	350	6	150
1110 - 1300	2450	350	7	175
1310 - 1500	2850	350	9	25
1510 - 1700	3250	350	10	50
Длина Standard	6000	350	18	25

Стандартная установка

Чертеж №10421-ep05



1 = Кронштейн для монтажа на стене Perlan 140
2 = Встроенный буфер
3 = Элемент фиксации в открытом положении
4 = Роликовая тележка
5 = Торцевая крышка (дополнительно)
6 = Болт подвеса
7 = Несущая пластина
8 = Напольная направляющая
L = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия
t = Расстояние между монтажными отверстиями
FB = Ширина створки
FH = Высота створки

Система Perlan 140 KS - Информация для заказа

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Стандартный комплект основных компонентов системы Perlan 140 KS с защитой от коррозии для уличного использования, для монтажа на потолке, включающий в себя: 2 роликовых тележки, 2 встроенных буфера, 2 несущие пластины, 1 элемент фиксации в открытом положении, 2 болта подвеса, 2 торцевые крышки	510 мм 1700 мм			119510
Стандартный комплект основных компонентов системы Perlan 140 KS с защитой от коррозии для уличного использования, для монтажа на стене, включающий в себя: 2 роликовых тележки, 2 встроенных буфера, 2 несущие пластины, 1 элемент фиксации в открытом положении, 2 болта подвеса, 2 торцевые крышки, включая кронштейн для крепления к стене (длина = применимая до длины ходовой шины)	1310 мм 1700 мм	3250 мм		119509
	510 мм 900 мм	1650 мм		119507
	910 мм 1300 мм	2450 мм		119508
Дополнительные элементы системы				
Несущая пластина Perlan 140 KS с защитой от коррозии для использования на улице и агрессивной внешней среде, без монтажного материала			Нержавеющая сталь	117355
Кронштейн для крепления к стене Perlan 140 KS с защитой от коррозии для использования на улице и агрессивной внешней среде, с раздвижным блоком и винтами крепления ходовой шины				119319
Роликовая тележка Perlan 140 KS без болта подвеса с защитой от коррозии для использования на улице и агрессивной внешней среде, для створок весом до 140 кг, без крепежных винтов				117354
Роликовая тележка Perlan 140 KS с болтом подвеса с защитой от коррозии для использования на улице и агрессивной внешней среде, для створок весом до 140 кг, без крепежных винтов				120087
Болт подвеса Perlan 140 KS С соединительной гайкой			Нержавеющая сталь	117357

Система GEZE Perlan 140 KS, EnBW Биберах

Кронштейн для крепления к стене GEZE Perlan 140 с козырьком

The Кронштейн для крепления к стене с козырьком используется во внешних зонах для крепления раздвижных ставен. Он безопасно и надежно несет до трех ходовых шин Perlan 140. Также имеются заменяемые угловые кронштейны трех размеров. Все части сделаны из неподдающегося коррозии материала и подходят для наружного использования. Максимальная грузоподъемность составляет 420 кг на метр. Это означает, что максимальный вес створки составляет 140 кг при наличии трех параллельных раздвижных ставен. Ходовые шины можно полностью собрать на кронштейнах на полу, что в значительной степени исключает трудоемкую работу по подвешиванию. Затем система просто подвешивается на предварительно установленном настенном профиле и закрепляется винтами. Настенный кронштейн с козырьком также по запросу предоставляется полностью собранным. Все профили и дополнительные элементы также можно приобрести отдельно. Помимо поверхностей из анодированного алюминия и нержавеющей стали, по запросу Декоративный профиль может быть окрашен во все традиционные цвета палитры RAL.

Кронштейн для крепления на стене GEZE Perlan 140 с козырьком

Кронштейн для крепления на стене GEZE Perlan 140 с козырьком



Область применения

- Для внешних раздвижных ставен
- Для 1 – 3 ходовых шин Perlan 140
- Для 1 – 3 параллельных элементов раздвижных дверей с весом створки до 140 кг
- Подходит для обеспечения водонепроницаемой системы Perlan AUT

Технические данные

Свойства продукта	Кронштейн GEZE Perlan 140 для крепления к стене с козырьком
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло, раздвижные ставни
Количество створок	1, 2, 3
Тип установки	Монтаж на стене
Телескопические	●
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	-

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Монтаж на стене для наружного использования

Чертеж №10421-ep30

Настенный кронштейн и декоративная панель:



Пример укороченного варианта, 1 створка



Пример стандартного варианта , 2 створки



Пример удлиненного варианта, 3 створки

Вид без крышки:



LW = Длина профиля для крепления к стене
L = Длина ходовой шины
AB = Расстояние до кронштейна
AW = Расстояние до точки крепления к стене
1 = Рекомендация 100
2 = Рекомендация 10
y = Расстояние от края ходовой шины до 1-го монтажного отверстия
FB = Ширина створки
n = Количество

Вид с крышкой:



Кронштейн GEZE Perlan 140 с козырьком для крепления к стене– Информация для заказа

Описание	Длина	Вариант	ИД №
Укороченная панель	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	127264
Укороченная панель На заказ		АЛЮМИНИЙ	127265
		по RAL	127674
Стандартная панель	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	127266
Стандартная панель На заказ		АЛЮМИНИЙ	127267
		по RAL	127675
Удлиненная панель	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	127268
Удлиненная панель На заказ		АЛЮМИНИЙ	127269
		по RAL	127676
Профиль для крепления к стене, перфорированный	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	127259
Профиль для крепления к стене, перфорированный На заказ		АЛЮМИНИЙ	127260
		по RAL	127673
Комплект монтажного кронштейна, короткий С крепежными винтами для потолка и декоративного профиля		АЛЮМИНИЙ	127320
Комплект монтажного кронштейна, удлиненный С крепежными винтами для потолка и декоративного профиля		АЛЮМИНИЙ	127323
Комплект монтажного кронштейна, стандартный С крепежными винтами для потолка и декоративной панели		АЛЮМИНИЙ	127322
Комплект для крепления к стене Perlan 140 Конфигурация по желанию заказчика			127582
Дополнительные элементы системы			
Уплотнительная прокладка для соединения со стеной для использования со скрытым настенным кронштейном Perlan до 43 мм или основным профилем Для монтажа на стене на улице	200000 мм	черный	127311
Уплотнительная прокладка для соединения со стеной Размер На заказ, для использования со скрытым стеновым кронштейном Perlan до 43 мм или основным профилем Для монтажа на стене на улице		черный	127731
Комплект торцевых крышек, укороченный 2 шт., с крепежными винтами		АЛЮМИНИЙ	127313
		по RAL	127317
Комплект торцевых крышек, удлиненный 2 шт., с крепежными винтами		АЛЮМИНИЙ	127316
		по RAL	127319
Комплект торцевых крышек, стандартный 2 шт., с крепежными винтами		АЛЮМИНИЙ	127314
		по RAL	127318

Нижние направляющие GEZE Perlan 140 для раздвижных ставней

Отдельные варианты направляющих для практически любых областей применения благодаря наличию в системе регулируемого, безлюфтового ползуна и угловых кронштейнов трех размеров. Благодаря профилю GEZE M створки двигаются параллельно друг другу, безопасно, без вибрации, по собственным направляющим. Небольшая общая ширина дает особое преимущество направляющим GEZE для раздвижных ставней.

Нижние направляющие GEZE Perlan 140 для раздвижных ставней



Область применения

- Для внешних раздвижных ставней
- В качестве безлюфтовой напольной направляющей, также подходит для использования в помещении
- Может быть адаптирована практически для любого применения

Технические данные

Свойства продукта	Нижние направляющие GEZE Perlan 140 для раздвижных ставней
Материал двери	Дерево, пластик, металл, раздвижные ставни
Телескопические	●
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	-

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Примеры вариантов направляющих для деревянных створок

Чертеж №10421-ep21

М-образный профиль направляющей, рифленый уголок 40 и 100 мм, на створках, 2 створки с «опережением»:





М-образный профиль направляющей, рифленый уголок 40 мм, на одной створке:





Z-образный профиль направляющей, рифленый уголок 40 мм, на одной створке:





Z-образный профиль направляющей, рифленый уголок 40 и 100 мм, на створках, 2 створки:





Нижние направляющие GEZE Perlan 140 для раздвижных ставней – Информация для заказа

Описание	Длина	Вариант	ИД №
М-образная напольная направляющая	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	124661
Непрерывная W-образная напольная направляющая	6000 мм	АЛЮМИНИЙ	124640
Комплект напольной направляющей, безлюфтовая С крепежным материалом			123514
Буфер для непрерывной напольной направляющей			124655
Комплект угловой напольной направляющей 100 мм С крепежным материалом			123513
Комплект угловой напольной направляющей 40 мм С крепежным материалом			123511
Комплект угловой напольной направляющей 60 мм С крепежным материалом			123512

Система GEZE Perlan AUT

Комплект Perlan AUT обеспечивает автоматизацию системы раздвижных дверей Perlan 140 со створками весом до 80 кг и является простым и недорогим решением, которое поможет пользователю оконных ставень, а также предлагает большое количество других вариантов использования. Комплект Perlan AUT обеспечивает удобное и комфортное использование в гардеробных комнатах, очень больших створок и частей уже установленных дверных систем, доступ к которым затруднен. Это помогает избежать несчастных случаев в тех местах, где окна установлены на большой высоте. При наличии дополнительного поводка может применяться синхронный, автоматический вариант.

Система GEZE Perlan AUT

Область применения

- Для внешних раздвижных ставней
- Для створок весом до 80 кг
- Для одностворчатых и многостворчатых дверных систем, оснащенных приводом с зубчатым ремнем или системой Perlan Telescop
- Возможна интеграция в систему управления зданием

Технические данные

Свойства продукта	GEZE Perlan AUT
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло, раздвижные ставни
Вес створки	80 кг
Количество створок	1, 2
Тип установки	Монтаж на стене и на потолке
Телескопические	●
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	-

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Стандартная установка
Чертеж №10421-ep10

Примечание
В дополнение к стандартному буферу дверная сворка должна останавливаться и дополнительным угловым буфером. Буфер устанавливается на высоте середины двери!

Монтаж на одностворчатой раздвижной двери с деревянной створкой и соединительной пластиной:



1 = Торцевая крышка (дополнительно)
2 = Кронштейн Perlan 140 для крепления к стене
3 = Роликовая тележка
4 = Несущая пластина
5 = Двигатель Perlan AUT
6 = Буфер (ограничитель открывания)
7 = Напольная направляющая
8 = Аварийная кнопка
L = Длина ходовой шины (направляющей)
y = Расстояние от конца ходовой шины по первого монтажного отверстия
t = Расстояние между монтажными отверстиями
FB = Ширина створки
FH = Высота створки

Может крепиться непосредственно или с помощью пластины на потолок или на настенный кронштейн:



Монтаж непосредственно на потолке
FH = Высота створки
BRH = Номинальная высота



Монтаж на стене с угловым кронштейном

FH = Высота створки
GH = Общая высота



Монтаж на потолке с помощью пластины
FH = Высота створки
BRH = Номинальная высота
1 = Монтаж системы Perlan 140 на потолке

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Компоненты системы:



1 = Натяжной ролик
2 = Двигатель
3 = Зубчатый ремень
4 = Поводок с соединителем ремня
5 = Кнопка управления

Стандартная установка на стеклянных створках
Чертеж №10421-ep14

Монтаж на одностворчатой раздвижной двери со стеклянной створкой и зажимной платой:



1 = Кронштейн Perlan 140 для крепления на стене
2 = Роликовая тележка
3 = Стеклянный адаптер
4 = Двигатель Perlan AUT
5 = Торцевая крышка (дополнительно)
6 = Буфер (ограничитель открывания)
7 = Зажимная плата
8 = Аварийная кнопка
L = Длина ходовой шины
y = Расстояние от конца ходовой шины по первого монтажного отверстия
t = Расстояние между монтажными отверстиями
FB = Ширина створки
FH = Высота створки
n = Количество

Может крепиться непосредственно или с помощью пластины на потолок или на настенный кронштейн:



Монтаж непосредственно на потолке



Монтаж на стене с угловым кронштейном



Монтаж на потолке с помощью пластины

SH = Высота остекления
GH = Общая высота
GLS = Толщина стекла

Монтаж на стене для наружного использования

Чертеж №10421-ep29

Настенный кронштейн с крышкой:



Пример укороченного варианта, 1-створчатый



Пример стандартного варианта, 2-створчатый

Вид без декоративной панели:



LW = Длина профиля настенного крепления
L = Длина ходовой шины
AB = Расстояние до крепления кронштейна
AW = Расстояние до крепления на стене
FB = Ширина створки
1 = Рекомендовано 240
2 = Рекомендовано 10
n = Количество

Вид с крышкой:



Система GEZE Perlan AUT – Информация для заказа

Описание	ИД №
Комплект Perlan AUT Состоящий из: 1 двигателя, 1 зубчатого ремня длиной 12 м, 1 ходовой шины, 1 натяжного ролика, 1 кнопки управления	120434
Дополнительные элементы системы	
Поводок - зажимная плата 45 мм для стекла для системы Perlan AUT 1 + DUOSYNC 1, включая 2 удлиненных болта подвеса	127681
Поводок для деревянной створки для системы Perlan AUT 1	123003
Дополнительный выключатель системы Perlan AUT (без управления)	126181

Пример установки системы GEZE Perlan AUT

Система GEZE Perlan AUT-NT

Новая, простая система автоматизации раздвижных дверей

Система GEZE Perlan AUT-NT - это простое, элегантное и при этом экономически эффективное решение для автоматизации внутренних раздвижных дверей с легкими створками, обычно со всеми обычными функциями полностью автоматических дверей. Функция Push&Go («Толкай и иди»), которая автоматически приводит в действие привод, если дверь слегка толкнуть, обеспечивает удобное управление. Рабочая скорость, достигающая 0,3 м/с, а также мягкий запуск и торможение привода обеспечивает повышенное удобство в обращении. Различные типы эксплуатации допускают адаптацию к индивидуальным требованиям пользователей. Система Perlan AUT-NT перемещает дверь практически бесшумно. Привод соответствует всем требованиям стандарта DIN 18650 по эксплуатации при низкой мощности, поскольку дверь перемещается с пониженной скоростью. Это исключает необходимость установки дополнительных датчиков безопасности. При сбое в подаче питания дверь может открываться вручную и, таким образом, обеспечивается свободный проход в случае опасности. Система Perlan AUT-NT подходит для дверей из дерева и стекла и может использоваться со стандартными дополнительными элементами системы Perlan 140 для роликовых раздвижных дверей практически во всех вариантах установки и для любых дверных створок. Систему Perlan AUT-NT можно адаптировать к любой ширине створок в диапазоне от 500 до 3000 мм, как в виде стандартного набора, так и гибкого подбора непосредственно на строительной площадке.

Система GEZE Perlan AUT-NT

Область применения

- Привод низкой мощности для раздвижных дверей в соответствии со стандартом DIN 18650
- Для автоматизации внутренних дверей с легкими створками весом до 80 кг
- Для всех одностворчатых и многостворчатых раздвижных дверей
- Максимальная скорость перемещения 0,3 м/с
- Особенно подходят для домашних и офисных дверей

Технические данные

Свойства продукта	Система GEZE Perlan AUT-NT
Материал двери	Дерево, пластик, металл, стекло
Вес створки	80 кг
Количество створок	1, 2
Тип установки	Настенная, потолочная
Телескопические	-
Автоматические	●
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	-

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Монтаж на деревянной, одностворчатой двери
Чертеж №10421-ep-53

Монтаж на деревянной, двустворчатой двери
Чертеж №10421-ep-54

Монтаж на стеклянной, одностворчатой двери
Чертеж №10421-ep-55

Монтаж на стеклянной, двустворчатой двери
Чертеж №10421-ep-56

Пример:
Монтаж на одностворчатой раздвижной двери с деревянной створкой и несущей пластиной:



1 = Угловой буфер, дополнительно
2 = Напольная направляющая
3 = Несущая пластина
4 = Роликовая тележка без болта подвеса
5 = Комплект соединения ремня
6 = Длина ходовой шины
7 = Двигатель
LS = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины по первого монтажного отверстия
t = Расстояние между монтажными отверстиями
n = Количество
BOA = Расстояние между монтажными отверстиями
ML = Длина привода
MH = Высота привода
TÜ = Наплав
1) = Рекомендовано

Может крепиться непосредственно или с помощью пластины на потолок или на настенный кронштейн:



Монтаж непосредственно на потолке



Монтаж на стене с угловым кронштейном



Монтаж на потолке с помощью потолочного крепежного уголка

MBR = Ширина двигателя
LH = Высота в свету
FD = Толщина створки
FH = Высота в створке
TÜ = Наплав
GH = Общая высота
1 = Конструкция рамы

Система GEZE Perlan AUT-NT – Информация для заказа

Описание	Длина	ИД №
Комплект системы Perlan AUT-NT для деревянных створок Для автоматизации одно- и двустворчатых раздвижных дверей Perlan весом до 80 кг. Комплект включает в себя: 1 кнопочное устройство управления, 1 источник питания, 1 двигатель с кабелем управления длиной 2,5 м, 1 поводок, зубчатый ремень длиной 12,5 м. Для двустворчатой двери требуется дополнительный поводок.		139924
Комплект системы Perlan AUT-NT для стеклянных створок Для автоматизации одно- и двустворчатых раздвижных дверей Perlan весом до 80 кг. Комплект включает в себя: 1 кнопочное устройство управления, 1 источник питания, 1 двигатель с кабелем управления длиной 2,5 м, 1 поводок 45 мм, зубчатый ремень длиной 12,5 м. Для двустворчатой двери требуется дополнительный поводок.		139925
Дополнительные элементы системы		
Поводок для зажимной платы 30 мм для стекла для системы Perlan AUT-NT + DUOSYNC 2, включая 2 удлиненных болта подвеса		143295
Поводок для зажимной платы 45 мм для стекла для системы Perlan AUT-NT + DUOSYNC 2, включая 2 удлиненных болта подвеса		134281
Поводок для зажимной платы 45 мм для стекла для системы Perlan AUT-NT + DUOSYNC 2, включая 2 удлиненных болта подвеса		134280
Двигатель Perlan AUT-NT		139992
Двигатель системы Perlan AUT-NT	100000 мм	141440
Кабель двигателя системы Perlan AUT NT, на заказ		141452
Зубчатый ремень системы Perlan AUT-NT	78000 мм	141500
Зубчатый ремень системы Perlan AUT-NT, на заказ		141561
Источник питания системы Perlan AUT-NT		139994
Натяжной ролик системы Perlan AUT-NT		140174
Комплект управления и кнопок системы Perlan AUT-NT		141151

Пример установки системы Perlan AUT-NT компании GEZE

Система GEZE Levolan

Дизайнерская фурнитура для цельностеклянных дверей

Имея компактные размеры, система GEZE Levolan предлагает практически невидимую фурнитуру для монтажа одностворчатых, многостворчатых и синхронизированных, цельностеклянных дверей. Стекло фиксируется непосредственно в системе, при этом подвесные части практически невидимы, и чтобы спрятать их не нужно дополнительных покрытий. Линейная система адаптируется под любую внешнюю конструкцию. Ходовая шина имеет всего 63 мм высоты, зажимные элементы обеспечивают установку стеклянных створок без необходимости проведения трудоемких работ по обработке стекла. Подшипники высокого качества и не требующая обслуживания ходовая часть гарантируют легкое и плавное движение стеклянных элементов при минимальном прилагаемом усилии. Все видимые части производятся из анодированного алюминия, отделанного под серебро, или из нержавеющей стали.

Система GEZE Levolan

Область применения

- Для закаленного стекла ESG толщиной 8, 10 и 12 мм, а также для триплекса VSG толщиной до 12,76 мм (с дополнительным набором для фиксации VSG) весом до 150 кг
- Для одностворчатых, многостворчатых и синхронизированных раздвижных дверей
- Для всех одностворчатых и многостворчатых раздвижных дверей
- С неподвижными боковыми экранами или без
- Для монтажа на стене и на потолке
- Также могут устанавливаться в ограниченных пространствах

Технические данные

Свойства продукта	Система GEZE Levolan
Материал двери	Стекло
Вес створки	150 кг
Количество створок	1, 2
Класс коррозионной стойкости	2
Тип установки	Настенная, потолочная
Телескопические	-
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	● макс. 80 кг

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Классификация по стандарту EN 1527:1998

Система GEZE Levolan								
Категория использования	Долговечность	Вес двери	Огнестойкость	Безопасность	Коррозионная стойкость	Защита	Категория двери	Начальное трение
-	6	3	0	-	2	-	1	3

ОПИСАНИЕ КЛАССОВ ПРИВЕДЕНО В КОНЦЕ КАТАЛОГА

Планировочные чертежи

Чертежи № 10901-pl-01 + 10901-pl-02 (с неподвижными боковыми экранами) + 10901-pl-03 (вертикальные сечения)

A = Монтаж на стене со скрытой ручкой

B = Монтаж на стене с накладной ручкой





Размеры в соответствии со схемой A

L = Длина ходовой шины
LBR = Ширина в свету
TÜ = Наплав
SH = Высота стекла
LH = Высота в свету
SB = Ширина стекла
TW1 = Расстояние от дверной ручки до стены (при закрытой двери)
TW2 = Расстояние от дверной ручки до стены (при открытой двери)
GD = Диаметр дверной ручки

C = Монтаж на потолке со скрытой ручкой

D = Монтаж на потолке с накладной вертикальной ручкой



Размеры в соответствии со схемой A



Размеры в соответствии со схемой A

GH = Общая высота
LH = Высота в свету

E = система Levolan с неподвижными боковыми экранами и скрытой ручкой

F = система Levolan с неподвижными боковыми экранами и накладной вертикальной ручкой



L = Длина ходовой шины
MB = Ширина проема в стене
LBR = Ширина в свету
TÜ = Наплав
GS = Ширина стекла, боковая панель
GH = Общая высота
SHF = Высота неподвижных боковых экранов
SH = Высота стекла
SB = Ширина стекла
TW1 = Расстояние от дверной ручки до стены (при закрытой двери)
TW2 = Расстояние от дверной ручки до стены (при открытой двери)
GD = Размер вертикальной ручки

Монтаж на стене

Чертеж №10901-ep01



1 = Роликовая тележка с зажимной платой
2 = Буфер, слева/справа
3 = Приклеиваемая заглушка, монтаж на стене
4 = Регулируемая напольная направляющая
LS = Длина ходовой шины
y = Расстояние от края ходовой шины по первого монтажного отверстия
t = Расстояние между монтажными отверстиями
SB = ширина стекла



1 = Профиль для монтажа на стене
2 = Винт M6x12 по стандарту DIN 7991
3 = Профиль для монтажа на потолке
4 = Уплотнительная щетка
LH = Высота в свету
GLS = Толщина стекла
SH = Высота стекла
GH = Общая высота

Монтаж на потолке

Чертеж №10901-ep02



1 = Крепежный элемент
2 = Роликовая тележка с зажимной платой
3 = Приклеиваемая заглушка, Монтаж на потолке
4 = Буфер, слева/справа
5 = Регулируемая напольная направляющая
LS = Длина ходовой шины
LA = Расстояние между монтажными отверстиями
SB = Ширина стекла



1 = Декоративный профиль для монтажа на потолке
2 = Профиль для монтажа на потолке
3 = Крепежный элемент
4 = Уплотнительная щетка
SH = Высота стекла
GH = Общая высота
GLS = Ширина стекла

Монтаж на потолке с неподвижными боковыми экранами

Чертеж №10901-ep03



1 = Буфер, слева/справа
2 = Крепежный элемент
3 = Роликовая тележка с зажимной платой
4 = Приклеиваемая заглушка, неподвижные боковые экраны
5 = Профиль для крепления панели GEZE или U-образный профиль, предоставляемый заказчиком на месте
6 = Дистанционная прокладка и крышка
7 = Профиль для крепления панели
8 = Регулируемая напольная направляющая
LS = Длина ходовой шины
SB = Ширина стекла
t = Расстояние между монтажными отверстиями
y = Расстояние от края ходовой шины по первого монтажного отверстия

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE



1 = Профиль для монтажа на потолке с неподвижными боковыми экранами
2 = Уплотнительная щетка
3 = Уплотнение
GH = Общая высота
F = Высота неподвижных боковых экранов
GLS = Толщина стекла
SH = Высота стекла



1 = Профиль бокового упора для неподвижных боковых экранов



1 = Профиль для установки неподвижных боковых экранов

Система GEZE Levolan – Информация для заказа

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Стандартный комплект системы Levolan 150/2 Для монтажа на потолке	500 мм 840 мм	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	136980
	500 мм 1040 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	136983
	500 мм 1240 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	136985
	500 мм 840 мм	1650 мм	цвет нержавеющей стали	136982
	500 мм 1040 мм	2050 мм	цвет нержавеющей стали	136984
	500 мм 1240 мм	2450 мм	цвет нержавеющей стали	136986
Стандартный комплект системы Levolan 150/2, составленный по пожеланиям клиента				137092
Стандартный комплект системы Levolan 150/2 Для монтажа на стене	500 мм 840 мм	1650 мм	АЛЮМИНИЙ	136987
	500 мм 1040 мм	2050 мм	АЛЮМИНИЙ	136989
	500 мм 1240 мм	2450 мм	АЛЮМИНИЙ	136991
	500 мм 840 мм	1650 мм	цвет нержавеющей стали	136988
	500 мм 1040 мм	2050 мм	цвет нержавеющей стали	136990
	500 мм 1240 мм	2450 мм	цвет нержавеющей стали	136992

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Дополнительные элементы системы				
U-образный профиль для неподвижных боковых экранов		1500 мм	АЛЮМИНИЙ	126966
		3000 мм	АЛЮМИНИЙ	126964
		6000 мм	АЛЮМИНИЙ	126965
		6050 мм	цвет нержавеющей стали	128294
U-образный профиль Perlan для неподвижных боковых экранов Levolan На заказ			АЛЮМИНИЙ	128076
			цвет нержавеющей стали	128295
Декоративный профиль для монтажа на потолке Levolan 150		6000 мм	АЛЮМИНИЙ	129233
		1650 мм	АЛЮМИНИЙ	127245
		2050 мм	АЛЮМИНИЙ	127246
		2450 мм	АЛЮМИНИЙ	127247
		6000 мм	цвет нержавеющей стали	129234
		1650 мм	цвет нержавеющей стали	128814
		2050 мм	цвет нержавеющей стали	128815
		2450 мм	цвет нержавеющей стали	128816
Декоративный профиль Для монтажа на потолке Levolan 150 На заказ			АЛЮМИНИЙ	128207
			цвет нержавеющей стали	130110
Профиль-заглушка для неподвижных боковых экранов		6000 мм	АЛЮМИНИЙ	129277
		6000 мм	цвет нержавеющей стали	129278
Профиль-заглушка для неподвижных боковых экранов На заказ			АЛЮМИНИЙ	128210
			цвет нержавеющей стали	130112
Профиль-заглушка для неподвижных боковых экранов		6000 мм	АЛЮМИНИЙ	129272
		6000 мм	цвет нержавеющей стали	129273
Профиль-заглушка для неподвижных боковых экранов На заказ			АЛЮМИНИЙ	128209
			цвет нержавеющей стали	130111
Ходовая шина для системы Levolan 150/2 На заказ			АЛЮМИНИЙ	135470
			цвет нержавеющей стали	135471

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Ходовая шина для системы Levolan 150/2		1650 мм	АЛЮМИНИЙ	135462
		2050 мм	АЛЮМИНИЙ	135464
		2450 мм	АЛЮМИНИЙ	135466
		6250 мм	АЛЮМИНИЙ	137095
		1650 мм	цвет нержавеющей стали	135463
		2050 мм	цвет нержавеющей стали	135465
		2450 мм	цвет нержавеющей стали	135467
		6000 мм	цвет нержавеющей стали	137096
Ходовая шина для Levolan 150/2 с неподвижными боковыми экранами Для монтажа на потолке		6250 мм	АЛЮМИНИЙ	135473
		6000 мм	цвет нержавеющей стали	135474
Ходовая шина для Levolan 150/2 с неподвижными боковыми экранами Для монтажа на потолке, по заказу клиента			АЛЮМИНИЙ	135475
			цвет нержавеющей стали	135476
Настенный профиль для системы Levolan 150		1650 мм	АЛЮМИНИЙ	127180
		2050 мм	АЛЮМИНИЙ	127181
		2450 мм	АЛЮМИНИЙ	127182
		6000 мм	АЛЮМИНИЙ	129139
		6250 мм	АЛЮМИНИЙ	127338
		6000 мм	цвет нержавеющей стали	129140
		1650 мм	цвет нержавеющей стали	128820
		2050 мм	цвет нержавеющей стали	128821
		2450 мм	цвет нержавеющей стали	128822
Настенный профиль для системы Levolan 150 На заказ			АЛЮМИНИЙ	128206
			цвет нержавеющей стали	130109
Уплотнительная щетка для системы Levolan 150/2		1650 мм		137175
		2050 мм		137178
		2450 мм		137179
Комплект роликовых тележек системы Levolan 150 2 шт., для створок весом до 150 кг, включая зажимные уплотнения для закаленного стекла ESG толщиной 8-12 мм				128874

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Вариант	ИД №
Регулируемая напольная направляющая, плавно настраиваемая под стеклянные створки из ударопрочного стекла толщиной 8-12 мм			silver	120417
Фризовая полоса для регулируемой напольной направляющей для стекла, для использования со структурированным стеклом или шероховатой поверхностью				143869
Напольная направляющая из нержавеющей стали для стекла толщиной 8, 10, 12 мм			Нержавеющая сталь	134990
Дверная ручки, вертикальная			Нержавеющая сталь	127616
Ручка-купе для стекла толщиной 8-12 мм закрытая, внешний диаметр 60 мм, отверстие в стекле 40 мм			Нержавеющая сталь	138670
Ручка-купе для стекла толщиной 8-12 мм открытая, внешний диаметр 70 мм, отверстие в стекле 60 мм, при заказе укажите толщину стекла			Нержавеющая сталь	127617
Ручка-купе для дерева толщиной 15-80 мм внешний диаметр 60 мм, при заказе укажите толщину створки			Нержавеющая сталь	127614
Уплотнение для стекла неподвижных боковых экранов Perlan / Levolan Для стекла толщиной 8 / 10 / 12 мм		12000 мм	серый	126869
Буфер непрерывной напольной направляющей				124655
Буфер непрерывной напольной направляющей для стекла				124656
Комплект концевых стопоров для системы Levolan 150/2 2 шт., включая 2 элемента фиксации в открытом положении				136705
Комплект торцевых крышек с 2 дистанционными прокладками для использования с U-образным профилем неподвижных боковых экранов систем Perlan / Levolan			АЛЮМИНИЙ	127001
			цвет нержавеющей стали	128361
Комплект торцевых крышек для системы Levolan 150/2 Для монтажа на потолке			АЛЮМИНИЙ	136369
			цвет нержавеющей стали	136370
Комплект торцевых крышек для системы Levolan 150/2 для неподвижных боковых экранов			АЛЮМИНИЙ	136371
			цвет нержавеющей стали	136372
Комплект торцевых крышек для системы Levolan 150/2 Для монтажа на стене			АЛЮМИНИЙ	136373
			цвет нержавеющей стали	136374
Зажимное уплотнение, для зажимной платы 45 мм для стекла и системы Levolan 150 для 2 стеклянных, зажимных плат, для использования со стеклопакетом ESG толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма)				133022
Набор для приклеивания для использования с триплексом VSG, соединенным с зажимной платой 45 мм для стекла и Levolan 150, для 2 зажимных плат, Без средств для подготовки стекла				133099
Комплект для монтажа на потолке (20 шт.)				129397
Винты для монтажа на стене (35 шт.)				129033
Комплект для склеивания стекла с металлом 5x1 г				133056
Комплект для склеивания стекла с металлом 50 г				133039

Система GEZE Levolan SoftStop

Прочная конструкция – мягкое торможение

Система Levolan предоставляет особые преимущества для створок весом до 150 кг, обеспечивая перемещение их стеклянных элементов, фиксируемых специальными зажимами, практически без усилий. Не требующий никакой обработки стекла, исключение составляют отверстия, необходимые для установки ручек. При использовании системы Levolan SoftStop возможна установка нового варианта, обеспечивающего амортизацию закрывания/открывания, для элементов стеклянных раздвижных дверей весом до 80 кг. Цельностеклянные раздвижные двери с системой Levolan могут устанавливаться со стеклопакетами ESG толщиной 8, 10 и 12 мм; при наличии дополнительного комплекта фиксации возможна установка стеклопакета VSG. Регулировка высоты дверной створки с помощью роликовых тележек обеспечивает идеальное соответствие условиям, формируемым в здании. Легко и мягко катящиеся ролики и роликовые подшипники обеспечивают максимальную легкость раздвижения и продолжительный срок службы.

Система Levolan SoftStop предотвращает удары о раму или буфер. Опасность захвата практически исключена. Систему Levolan SoftStop можно легко и недорого усовершенствовать и отрегулировать так, чтобы параметры соответствовали пожеланиям клиента, например, для детей и пользователей старшего возраста. Амортизация закрывания/открывания с двух сторон системы Levolan SoftStop устанавливается для узких и стандартных створок шириной до 976 мм. Система Levolan SoftStop соответствует высшему уровню стандарта EN 1527.

Система GEZE Levolan SoftStop



Область применения

- Для закаленного стекла ESG 8, 10, 12 мм и для триплекса VSG до 12.76 mm с дополнительным набором для фиксации (средства для подготовки стекла не включены)
- Для одностворчатых и многостворчатых раздвижных дверей
- Простой, монтаж непосредственно на потолке или монтаж на стене и потолке с использованием углового кронштейна
- С амортизацией закрывания / открывания с одной или с обеих сторон
- Благодаря плавному ходу особенно подходит для дверей в домах и офисах

Технические данные

Свойства продукта	GEZE Levolan SoftStop
Материал двери	Стекло
Вес створки	80 кг
Количество створок	1, 2
Класс коррозионной стойкости	2
Тип установки	Монтаж на стене и на потолке
Телескопические	-
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	●

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Система Levolan SoftStop
Чертеж №10901-ep-07

Монтаж на стене
Чертеж №10901-ep-08

Монтаж на потолке
Чертеж №10901-ep-09

Монтаж на потолке с неподвижным боковым экраном с одной стороны
Чертеж №10901-ep-10

Монтаж на потолке с неподвижными боковыми экранами с обеих сторон
Чертеж №10901-ep-11

Пример:
Со стеклянной створкой с обеих сторон, удлиненный:



LS = Длина ходовой шины
FB = Ширина створки

Со стеклянной створкой с обеих сторон, стандартный:



LS = Длина ходовой шины
FB = Ширина створки

Со стеклянной створкой с одной стороны, укороченный:



LS = Длина ходовой шины
FB = Ширина створки

Монтаж на стене





1 = Стандартная ходовая шина
2 = Комплект крепежных винтов
3 = Профиль для монтажа на стене
GH = Общая высота
LH = Высота в свету
TÜ = Наплав
SH = Высота стекла
SD = Толщина стекла

GH = Общая высота
LH = Высота в свету
SH = Высота стекла
TÜ = Наплав

Монтаж на потолке:





1 = Стандартная ходовая шина
2 = Комплект крепежных винтов
3 = Декоративный профиль для монтажа на потолке
GH = Общая высота
LH = Высота в свету
SH = Высота стекла
GLS = Толщина стекла

GH = Общая высота
LH = Высота в свету
SH = Высота стекла
GLS = Толщина стекла

Монтаж на потолке с неподвижным боковым экраном:



1 = Дополнительное уплотнение
2 = U-образный профиль, неподвижные боковые экраны, дополнительно
3 = Комплект остекленного блока и крышки, дополнительно
SH = Высота стекла
GH = Общая высота
GLS = Толщина стекла
F = Высота неподвижного бокового экрана
LH = Высота в свету

Система Levolan SoftStop компании GEZE – Информация для заказа

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Толщина стекла	Вариант	ИД №
Стандартный комплект системы Levolan 150/2 с блоком Levolan SoftStop, для монтажа на потолке, с весом створки до 80 кг	650 мм 1000 мм	2050 мм		АЛЮМИНИЙ	136377
	975 мм 1240 мм	2450 мм		АЛЮМИНИЙ	136379
	650 мм 1000 мм	2050 мм		цвет нержавеющей стали	136378
	975 мм 1240 мм	2450 мм		цвет нержавеющей стали	136380
Стандартный комплект системы Levolan 150/2 с блоком Levolan SoftStop, для монтажа на стене, с весом створки до 80 кг	650 мм 1000 мм	2050 мм		АЛЮМИНИЙ	136383
	975 мм 1240 мм	2450 мм		АЛЮМИНИЙ	136385
	650 мм 1000 мм	2050 мм		цвет нержавеющей стали	136384
	975 мм 1240 мм	2450 мм		цвет нержавеющей стали	136386
Дополнительные элементы системы					
Комплект Levolan SoftStop, укороченный вариант, амортизация с одной стороны состоит из: 1 блока амортизаторов с одной стороны, 2 монтажных блоков для роликовой тележки Levolan, 1 защелки	650 мм 1000 мм				135495
Комплект Levolan SoftStop, удлиненный, амортизация с одной стороны состоит из: 1 блока амортизаторов с одной стороны, 2 монтажных блоков для роликовой тележки Levolan, 1 защелки	1365 мм 1700 мм				135497
Комплект Levolan SoftStop, стандарт, амортизация с одной стороны состоит из: 1 блока амортизаторов с одной стороны, 2 монтажных блоков для роликовой тележки Levolan, 1 защелки	975 мм 1365 мм				135496
Комплект Levolan SoftStop, удлиненный, амортизация с двух сторон состоит из: 1 блока амортизаторов с двухсторон, 2 монтажных блоков для роликовой тележки Levolan, 2 защелок	1365 мм 1700 мм				135499
Комплект Levolan SoftStop, стандарт, амортизация с двух сторон состоит из: 1 блока амортизаторов с двух сторон, 2 монтажных блоков для роликовой тележки Levolan, 2 защелок	975 мм 1365 мм				135498

Пример установки системы GEZE Levolan

Система GEZE Aerolan

Дизайнерское оборудование из нержавеющей стали для стен и потолка

Система Aerolan – это высококачественное дизайнерское оборудование для раздвижных дверей со стеклянными и деревянными створками с ручным управлением для офисов и жилых помещений, объединяющее инженерное искусство и функциональность с элегантным дизайном. Высококачественный материал ходовой шины и поверхности роликов из пластика обеспечивает легкое, безопасное и практически бесшумное открывание и закрывание с приложением минимального усилия. Благодаря небольшим размерам роликовых тележек, даже в помещениях с низким потолком имеется достаточно пространства для установки. Ходовую шину можно монтировать как на стене, так и на потолке. Ходовая шина выполнена из твердого материала с фаской на концах . Система GEZE Aerolan имеет фиксирующее устройство от соскальзывания, которое точно регулируется с помощью эксцентрикового винта. Запирающее устройство представляет собой пластиковый ролик, который устанавливается под ходовой шиной с точностью до миллиметра. Это также позволяет индивидуально регулировать движение раздвижных дверей. Безлюфтовая напольная направляющая подходит для стекла любой толщины. Она сделана из износостойкого фетра, и поэтому система работает исключительно тихо.
Высококачественные поверхности роликов, сделанные из пластика, обеспечивают плавное перемещение при минимальном усилии.

Система GEZE Aerolan

Область применения

- Для раздвижных дверей и их элементов для использования внутри зданий
- Для створок весом до 105 кг
- Особенно подходят для дверей в домах и офисах

Технические данные

Свойства продукта	Система GEZE Aerolan
Материал двери	Дерево, стекло
Вес створки	105 кг
Количество створок	1, 2
Класс коррозийной стойкости	2
Тип установки	Монтаж на стене и на потолке
Телескопические	-
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	●
Амортизация закрывания / открывания	-

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Планировочные чертежи

Чертежи № 10801-pl-01 + 10801-pl-02 (вертикальное сечение)

A = Монтаж на стене со скрытой ручкой

B = Монтаж на стене с накладной ручкой



LS = Длина ходовой шины
LDB = Высота свободного прохода
LÖB = ширина в свету
SH = Высота остекления
TÜ = Наплав
SB = Ширина стекла
TW1 = Расстояние от дверной ручки до стены (при закрытой двери)
TW2 = Расстояние от дверной ручки до стены (при открытой двери)
GD = Размер вертикальной ручки

Монтаж на стене

Чертеж №10801-ep-01



1 = Концевой стопор
2 = Ходовая шина
3 = Монтаж на стене, На заказ
4 = Роликовая тележка
5 = напольная направляющая для стекла
6 = Рекомендовано 100
GFH = Высота ручки
LBD = Ширина свободного прохода



TÜ = Наплав
SH = Высота стекла
LH = Высота в свету
GLS = Толщина стекла
LDB = Ширина свободного прохода

Монтаж на потолке

Чертеж №10801-ep-02



1 = Концевой стопор
2 = Ходовая шина
3 = Регулируемое устройство Для монтажа на потолке
4 = Роликовая тележка
5 = Рекомендовано 100
GA = Расстояние между ручкой и дверью
LHD = Высота свободного прохода
GFH = Высота ручки
LBD = Ширина свободного прохода

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE



GLS= Толщина стекла

Система GEZE Aerolan – Информация для заказа

Описание	Ширина створки от - до	ИД №
Комплект Aerolan Для монтажа на потолке состоящий из: 2-метровой ходовой шины, 4 потолочных кронштейнов, 2 роликовых тележек, 2 концевых стопоров		122581
Комплект системы Aerolan, сконфигурированный		127837
Комплект Aerolan Для монтажа на стене состоящий из: профиля ходовой шины из цельной нержавеющей стали (D = 25 мм), настенных кронштейнов трех размеров, крепежного материала, комплекта шестигранных гаечных ключей, 2 роликовых тележек, 2 концевых стопоров, напольной направляющей с войлочной вставкой (для стекла толщиной 8, 10, 12 мм), шаблона для стекла и дверной ручки (или ручки-купе)	750 мм 950 мм	119408
	950 мм 1190 мм	131789

Пример установки системы GEZE Aerolan

Дополнительные элементы системы GEZE Aerolan

Область применения

- Одноточечное крепление для стекла и профили из нержавеющей стали
- Дополнительные элементы для планирования и проектирования свободно конфигурируемых специальных дверных систем из нержавеющей стали
- Для стекол толщиной 8, 10 и 12 мм

Информация для заказа

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Толщина стекла	Вариант	ИД №
Ходовая шина Aerolan		2000 мм		Нержавеющая сталь	127571
U-образный профиль 15x15x15x1,5 мм		3000 мм		Нержавеющая сталь	127596
U-образный профиль 20x20x20x2 мм		3000 мм		Нержавеющая сталь	127598
U-образный профиль 30x20x30x2 мм		3000 мм		Нержавеющая сталь	127600
U-образный профиль 36x20x30x2 мм		3000 мм		Нержавеющая сталь	127612
Отрегулированная непрерывная напольная направляющая из нержавеющей стали На заказ				Нержавеющая сталь	124662
Ходовая шина Aerolan На заказ				Нержавеющая сталь	127558
U-образный профиль 15x15x15x1,5 мм На заказ				Нержавеющая сталь	127597
U-образный профиль 20x20x20x2 мм На заказ				Нержавеющая сталь	127599
U-образный профиль 30x20x30x2 мм На заказ				Нержавеющая сталь	127611
U-образный профиль 36x20x30x2 мм На заказ				Нержавеющая сталь	127613
Настенный кронштейн Aerolan		50 мм			127403
Регулируемый кронштейн для монтажа на потолке Aerolan					127411
Кронштейн для монтажа на потолке, регулируемый под неподвижный боковой экран из стекла и ходовую шину Aerolan					127412
Устройство Aerolan для напольного и потолочного монтажа					127592
Крепление для стекла Aerolan					127415
Угловое крепление стекло/стекло, регулируемое					127595
Боковой соединитель с креплением стекла в двух точках					127593
Боковой соединитель с креплением стекла в трех точках					127594
Ходовая шина Aerolan					127404
Крепление торцевой поверхности Aerolan					127413
Роликовая тележка Aerolan					127401

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ GEZE

Описание	Ширина створки от - до	Длина	Толщина стекла	Вариант	ИД №
Засов напольной направляющей, круглый			10 мм		127406
			12 мм		127407
			8 мм		127405
Регулируемая напольная направляющая Плавно регулируемая под закаленное стекло ESG толщиной 8-12 мм				серебро	120417
Напольная направляющая из нержавеющей стали Для стекла толщиной 8, 10, 12 мм				Нержавеющая сталь	134990
Дверная ручка, вертикальная				Нержавеющая сталь	127616
Ручка-купе для стекла толщиной 8-12 мм Открытая, с внешним диаметром 60 мм, диаметр отверстия в стекле 40 мм				Нержавеющая сталь	138670
Ручка-купе для стекла толщиной 8-12 мм Открытая, с внешним диаметром 70 мм, диаметр отверстия в стекле 60 мм, требует указания толщины стекла при заказе				Нержавеющая сталь	127617
Ручка-купе для дерева толщиной 15-80 мм Внешний диаметр 60 мм, требует указания толщины створки при заказе				Нержавеющая сталь	127614
Ограничитель хода Aerolan					127402
Ограничитель хода дверной створки для двустворчатых дверей					127414
Засов, круглый					127408
Профильный цилиндр диаметром 66 мм с тремя ключами					127409
Профильный цилиндр с шестью ключами					127410

Система GEZE Geolan

Дизайнерская фурнитура из нержавеющей стали для стеклянных и деревянных створок, передвигающихся по полу

Система GEZE Geolan производит впечатляющий визуальный эффект. Свободно видимые ролики на напольной направляющей дают возможность использовать цельностеклянные створки, передвигающиеся по полу. Верхняя ходовая шина для монтажа на стене и на потолке обеспечивает гибкое использование системы Geolan и, следовательно, также подходит для быстрой и простой модернизации помещений. Высококачественное оборудование классического, элегантного дизайна объединяет эстетические аспекты и функциональность. Весь вес раздвижных дверей приходится на напольную направляющую. Таким образом, конструкция может использоваться в зонах, где невозможно подвешивать двери на потолке, например, в случае, если нет несущего потолка. Высококачественные ролики, покрытые пластиком, обеспечивают исключительно плавное движение при минимальном прилагаемом усилии.
Оборудование также может устанавливаться с системой амортизации закрывания/открывания Geolan SoftStop. Для створок весом до 80 кг и шириной от 515 до 1700 мм его можно использовать, как стандартное. Технология Geolan SoftStop полностью скрыта в верхней ходовой шине и поэтому совмещает усовершенствованную технологию с высокими стандартами конструирования.

Система GEZE Geolan

Область применения

- Для раздвижных дверей и их элементов для использования внутри зданий
- Для створок весом до 135 кг
- Также может использоваться на подвесных (фальш) потолках, поскольку нагрузка приходится на землю
- Особенно подходят для дверей в домах и офисах

Технические данные

Свойства продукта	Система GEZE Geolan
Материал двери	Дерево, стекло
Количество створок	1, 2
Класс коррозийной стойкости	2
Тип установки	Монтаж на стене и на потолке
Телескопические	-
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	-

● = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Планировочные чертежи

Чертежи № 10801-pl-04 + 10801-pl-05 (вертикальные сечения)

A = Монтаж на стене со скрытой ручкой

B = Монтаж на стене с накладной вертикальной ручкой



LS = Длина ходовой шины
LÖB = Ширина в свету
TÜ = Наплав
SH = Высота стекла
LHD = Высота свободного прохода
GB = Общая ширина
SH = Высота стекла
TW1 = Дверная ручка – зазор от стены (при закрытой двери)
TW2 = Дверная ручка – зазор от стены (при открытой двери)
GD = Размер вертикальной ручки

C = Монтаж на стене со скрытой ручкой

D = Монтаж на потолке с накладной вертикальной ручкой



Размеры, как для A

Размеры, как для B

Монтаж на потолке для стекла толщиной 10/12 мм

Чертежи № 10801-ep-03 + 10801-ep-04 (для толщины створки не менее 15 мм)



1 = Ограничитель хода
2 = Вырез в стекле
3 = Роликовая тележка
LS = Длина ходовой шины
BAL = Расстояние между монтажными отверстиями для крепления ходовой шины
TÜ = Наплав
RA = Зазор роликовой тележки
LÖB = Ширина в свету
FB = Ширина створки



1 = Профиль потолочной ходовой шины
2 = Ходовая шина
3 = Крепеж винтами или с помощью клея
FH = Высота створки
LHD = Высота свободного прохода
ÜHS = Высота захода в направляющий профиль
GLS = Толщина стекла

Монтаж на стене стекла толщиной 10/12 мм

Чертежи № 10801-ep-06 + 10801-ep-07 (для толщины створки не менее 15 мм)



1 = Кронштейн Perlan 140 для монтажа на стене
2 = Ограничитель хода
3 = Вырез в стекле
4 = Роликовая опора
LS = Длина ходовой шины
BAL = Расстояние между монтажными отверстиями для крепления ходовой шины
RA = Зазор роликовой тележки
TÜ = Наплав
LÖB = Ширина в свету
FB = Ширина створки



1 = СПрофиль потолочной ходовой шины
2 = Ходовая шина
3 = Крепеж винтами или с помощью клея
LHD = Высота свободного прохода
FH = Высота створки
ÜHS = Высота захода в направляющий профиль
GLS = Толщина стекла

Система GEZE Geolan – информация для заказа

Описание	ИД №
Комплект для монтажа на потолке Geolan, ходовая шина приклеена Состоит из: ходовой шины длиной 2 м, 2 роликовых тележек, 2 ограничителей хода, профилей ходовой шины длиной 2 м	119409
Комплект для монтажа на потолке Geolan, ходовая шина закреплена винтами Состоит из: ходовой шины длиной 2 м, 2 роликовых тележек, 2 ограничителей хода, профилей ходовой шины длиной 2 м	121392
Комплект Geolan, сконфигурирован	127825
Комплект для монтажа на стене Geolan, ходовая шина закреплена винтами Состоит из: ходовой шины длиной 2 м, 2 роликовых тележек, 2 ограничителей хода, профилей ходовой шины длиной 2 м	123250

Вариант установки системы GEZE Geolan

Дополнительные элементы системы GEZE Geolan

Область применения

- Точечное крепление стекла и профили из нержавеющей стали для высококачественного оснащения интерьера
- Дополнительные элементы для планирования и дизайна дверных систем свободной конфигурации из нержавеющей стали
- Для стекол толщиной 8, 10 и 12 мм

Система GEZE Geolan – Информация для заказа

Описание	Длина	Толщина стекла	Вариант	ИД №
Структурный клей Geolan				127575
Ходовая шина Geolan	2000 мм		Нержавеющая сталь	127572
Профиль потолочной ходовой шины, стекло	2000 мм	10 мм	Нержавеющая сталь	127573
	2000 мм	12 мм	Нержавеющая сталь	127574
U-образный профиль 15x15x15x1,5 мм	3000 мм		Нержавеющая сталь	127596
U-образный профиль 20x20x20x2 мм	3000 мм		Нержавеющая сталь	127598
U-образный профиль 30x20x30x2 мм	3000 мм		Нержавеющая сталь	127600
U-образный профиль 36x20x30x2 мм	3000 мм		Нержавеющая сталь	127612
Профиль потолочной ходовой шины, стекло На заказ		10 мм	Нержавеющая сталь	127560
		12 мм	Нержавеющая сталь	127591
Профиль потолочной ходовой шины, дерево	2000 мм		Нержавеющая сталь	127576
Ходовая шина Geolan На заказ			Нержавеющая сталь	127559
U-образный профиль 15x15x15x1,5 мм На заказ			Нержавеющая сталь	127597
U-образный профиль 20x20x20x2 мм На заказ			Нержавеющая сталь	127599
U-образный профиль 30x20x30x2 мм На заказ			Нержавеющая сталь	127611
U-образный профиль 36x20x30x2 мм На заказ			Нержавеющая сталь	127613
Прямой монтаж на стене Geolan Профиль с механической обработкой				131790
Монтаж на стене, настенный кронштейн, для стекла				131811
Монтаж на стене, настенный кронштейн, для дерева				131812
Обрезка ходовой шины Geolan Профиль с механической обработкой				131732
Роликовая тележка Geolan				127474
Дверная ручка, вертикальная			Нержавеющая сталь	127616
а-купе для стекла толщиной 10-12 мм Закрытая, внешний диаметр 60 мм, отверстие в стекле 40 мм			Нержавеющая сталь	138670
Ручка-купе для стекла толщиной 10-12 мм Открытая, внешний диаметр 70 мм, отверстие в стекле 60 мм При заказе требуется указать толщину стекла			Нержавеющая сталь	127617

Описание	Длина	Толщина стекла	Вариант	ИД №
Ручка-купе для дерева толщиной 15-80 мм Внешний диаметр 60 мм При заказе требуется указать толщину створки			Нержавеющая сталь	127614
Стопор дверной створки для двустворчатых дверей				127414
Ограничитель хода Geolan				127475
Крышка настенного монтажа для потолочной ходовой шины			Нержавеющая сталь	127826
Засов, круглый				127408
Профильный цилиндр диаметром 66 мм с тремя ключами				127409
Профильный цилиндр с шестью ключами				127410

Система GEZE Vetroslide

Система стеклянных раздвижных дверей для максимальной прозрачности

Система стеклянных раздвижных дверей Vetroslide получила известную дизайнерскую награду „RedDot design award", как только была выведена на рынок. В ней основным техническим и конструктивным подходом является минимализм в пользу максимальной прозрачности. Ходовая шина состоит из „стеклянного плавника" точечной фиксации. Элегантные ролики точечного крепления на раздвижных створках обеспечивают движение роликовой тележки. Дверная створка перемещается практически бесшумно в требуемое положение и надежно удерживается в ходовой шине напольной направляющей.

Систем Vetroslide «в готовом виде» нет. Каждая дверная система выполняется по индивидуальным требованиям. Однако компания GEZE предлагает большое количество вариантов этой системы, готовых и уже прошедших статическое тестирование. Цельностеклянное оборудование можно собрать предварительно, быстро и легко.

Система GEZE Vetroslide

Область применения

- Офисные здания
- Отели
- Врачебные кабинеты
- Торговые помещения

Технические данные

Свойства продукта	Система GEZE Vetroslide
Вес створки (макс.)	80 кг
Ширина свободного прохода	1000 мм
Длина выступа (макс.)	2500 мм
Телескопические	-
Автоматические	-
Неподвижные боковые экраны	-
Амортизация закрывания / открывания	-

• = ДА
- = НЕ ИМЕЕТСЯ

Вид двери
Чертеж №94800-0-013



Стеклянный выступ
Чертеж №94800-0-014



1. Покрытые пластиком ролики из нержавеющей стали, поддерживаемые шарикоподшипниками, практически бесшумно перемещаются по стеклу.
2. Роликовые тележки, двигающиеся по ходовой шине, обеспечивают функцию подъемного предохранителя и защищают раздвижную створку от повреждений.
3. Благодаря своей многослойной структуры, помимо максимально возможной прозрачности, направляющая из стекла с точечным креплением также обеспечивает необходимый уровень безопасности.
4. Максимальная длина плавника, равная 2500 мм, обеспечивает максимальную ширину свободного прохода, равную 1000 мм. На стеклянном плавнике с точечным креплением размещаются как раздвижные двери, так и фрамуги.

Информация о продукте

Информация о системах раздвижных дверей

В соответствии с ответственностью производителя за свою продукцию, как определено в «Законе об ответственности за качество выпускаемой продукции» (§ 4 ProdHG), необходимо принимать во внимание и соблюдать следующую информацию по раздвижным дверям. Несоблюдение данных требований освобождает производителя от ответственности за последствия.

Информация о продукте и целевое использование

рамках данного определения оборудование раздвижных дверей представляет собой оборудование раздвижных дверных створок и других раздвижных элементов (далее упоминаемые, как объекты), которые обычно не передвигаются быстрее, чем со скоростью пешехода. Оборудование раздвижных дверей используется на отвесах, вертикальных дверных створках из дерева, пластика, стекла, алюминия или стали, либо из подходящей комбинации этих материалов. Напольная направляющая устанавливается под нижней кромкой дверной створки. Специальные варианты продуктов предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью, для дверей или элементов, подверженных ветровому воздействии, установленных в непосредственной близости от моря, а также используемых в агрессивных коррозионных условиях. Целевое использование включает в себя, в частности, правильную установку. Оборудование должно иметь достаточную прочность во всех этих точках. Установка не должна оказывать никакого отрицательного влияния на функционирование оборудования или изменять его. Для ограничения перемещения должны использоваться буферы (дверные стопоры).

Неправильное использование

Неправильное или нецелевое использование оборудования раздвижных дверей наступает, если:

- Оборудование используется при больших нагрузках, чем указано в каталоге или других документах на продукцию,
- Оборудование неправильно установлено или неправильно закреплено,
- Внешняя температура слишком высокая или слишком низкая,
- Особенно агрессивные среды могут повредить оборудование,
- Оборудование подвержено беспорядочному, сильному воздействию, а также воздействию падающих грузов и напряжений,
- Положение ходовой шины значительно отличается от горизонтального,
- В ходовую шину могли попасть посторонние объекты,
- Роликовые тележки перемещаются слишком быстро,
- Были внесены изменения, не согласованные с производителем,
- В проходе или между створками имеются препятствия и прочие объекты, что не позволяет осуществить целевое использование,
- На дверные створки или объекты воздействуют дополнительные нагрузки,
- Зазор между дверными створками и дверной рамой слишком мал, либо при закрывании дверей между ними присутствует человек или часть его тела.

Характеристики продукции

Если характеристики продукции точно не определены в наших каталогах, брошюрах, технических характеристиках и других инструкциях по продуктам, требования к нашему оборудованию следует согласовывать с нами. Наши инструкции в отношении конфигурации оборудования являются доминирующими.

Обслуживание

Оборудование, имеющее отношение к безопасности, должно проходить регулярные проверки на обеспечение надежности и на износ. В зависимости от требований проведите повторное затягивание или замените крепежные винты. Кроме того, ежегодно должны проводиться следующие работы по обслуживанию:

- Проверка действия всех движущихся частей;
- Использование только мягких чистящих средств, не вызывающих коррозию;
- Неисправные элементы подлежат замене;
- Настройка и замена оборудования должны производиться только квалифицированным персоналом/аккредитованной компанией.

Обязанность по информированию и инструктированию

В рамках программы предоставления информации и инструктирования дизайнеров, торговых представителей, компаний по установке, персонала и пользователей предоставляются следующие материалы:

- Каталоги, брошюры
- Технические требования тендера, тендерные документы
- Инструкции по остановке двери, направлению открывания и установке, установочные чертежи

Для обеспечения правильного использования, функционирования и обслуживания оборудования

- Архитекторы и дизайнеры должны запрашивать, воспринимать и следовать необходимой информации о продукции,
- Торговые представители должны отмечать и представлять информацию о продукции и соответствующие замечания в прайс-листах и передавать их компаниям, производящим монтаж, и соответствующему персоналу,
- Компании, производящие монтаж, и соответствующий персонал должны отмечать и следовать информации о продукции, а также передавать ее своим клиентам и пользователю.

Основные аспекты безопасности системы Perlan AUT

Основная опасность

Опасное электрическое напряжение: Система Perlan AUT работает при опасном электрическом напряжении. Монтаж, демонтаж и подключение контрольных выключателей и приводов может производить только квалифицированный персонал с использованием предназначенных для этого инструментов. Перед началом любых работ необходимо отключить питание и обезопаситься от его несанкционированного включения.

Подключение к сети питания

Система Perlan AUT может подключаться только в соответствии с данными, приведенными в техническом паспорте продукта.
Все подключения питания должны иметь возможность отключения на месте.

Меры безопасности

- Размещение инструкций по установке: инструкции по установке должны храниться в безопасном месте лицом/компанией, ответственной за установку, либо обслуживающим персоналом, отвечающим за правильную установку и обслуживание системы.
- Удаление защитных устройств: не удаляйте и не отключайте никакие защитные устройства. Только уполномоченный обслуживающий персонал может удалять защитные устройства. После проведения обслуживания нормальная работа системы возможна только после установки и проверки всех защитных устройств.

Запасные части

Для обслуживания и ремонта системы должны использоваться только оригинальные запасные части компании GEZE.

Классификация по стандарту EN 1527:1998

Категория использования (1-я цифра)

Категория использования не определена.

Работоспособность (2-я цифра)

- Класс 1 = 2500 циклов
- Класс 2 = 5000 циклов
- Класс 3 = 10000 циклов
- Класс 4 = 25000 циклов
- Класс 5 = 50000 циклов
- Класс 6 = 100000 циклов

Вес двери (3-я цифра)

- Класс 1 = вес двери до 50 кг
- Класс 2 = вес двери от 51 до 100 кг
- Класс 3 = вес двери от 101 до 330 кг
- Класс 4 = вес двери свыше 330 кг

Огнестойкость (4-я цифра)

- Класс 0 = Не подходит для использования на огнестойких дверях
- Класс 1 = Подходит для использования на огнестойких дверях

Безопасность (5-я цифра)

Требований для данной продукции нет.

Коррозионные свойства (6-я цифра)

Продукция делится на классы 1-4 в соответствии с 5 классами, определенными в стандарте EN 1670. Класс 0 зарезервирован для продуктов, не прошедших испытания.

Защита (7-я цифра)

Класс защиты не определен

Тип двери (8-я цифра)

- Класс 1 = раздвижная дверь
- Класс 2 = складная дверь (2-створчатая)
- Класс 3 = многостворчатые складные двери

Начальное трение (9-я цифра)

Имеются три класса:

Вес двери	До 50 кг	51-100 кг	101-330 кг	> 330 кг
Класс 1	50 Н	80 Н	100 Н	5% от веса двери
Класс 2	40 Н	60 Н	5% от веса двери	4 % от веса двери
Класс 3	30 Н	40 Н	4 % от веса двери	3 % от веса двери

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Германия

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Германия
Телефон +49 (0) 7152-203-0
Телефакс +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Германия
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Тел. +49 (0) 7930-92 94-0
Факс +49 (0) 7930-92 94-10
Эл. почта: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Тел. +49 (0) 30-47 89 90-0
Факс +49 (0) 30-47 89 90-17
Эл. почта: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Тел. +49 (0) 201-83 082-0
Факс +49 (0) 201-83 082-20
Эл. почта: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Тел. +49 (0) 6171-63 610-0
Факс +49 (0) 6171-63 610-1
Эл. почта: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Тел. +49 (0) 7152-203-594
Факс +49 (0) 7152-203-438
Эл. почта leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH NL Südwest
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Тел. +49 (0) 7152-92 33 34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Тел. +49 (0) 30-47 02 17 32

GEZE Service GmbH NL West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Тел. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte
Feldbergstraße 59
61440 Oberursel
Тел. +49 (0) 6171-63 327-0

GEZE Service GmbH NL Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Тел. +49 (0) 89-120 07 42-0

Австрия
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Тел: +43/6225/87180
Факс: +43/6225/87180-299
Эл. почта: austria.at@geze.com

Страны Балтии
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Тел. +371 (0) 67 89 60 35
Факс +371 (0) 67 89 60 36
Эл. почта: office-latvia@geze.com

Бенилюкс
GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Тел. +31 (0) 40-26 290-80
Факс +31 (0) 40-26 290-85
Эл. почта: benelux.nl@geze.com

Болгария
GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B",
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Тел. +359 (0) 24 70 43 73
Факс +359 (0) 24 70 62 62
Эл. почта: office-bulgaria@geze.com

Китай
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, KHP
Тел. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
Факс +86 (0) 22-26 97 27 02
Эл. почта: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, KHP
Тел. +86 (0) 21-523 40 960
Факс +86 (0) 21-644 72 007
Эл. почта: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou
KHP
Тел. +86 (0) 20-38 73 18 42
Факс +86 (0) 20-38 73 18 34
Эл. почта: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District
100027 Beijing, KHP
Тел. +86 (0) 10-59 35 93 00
Факс +86 (0)10-59 35 93 22
Эл. почта: chinasales@geze.com.cn

Франция
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Тел. +33 (0) 1 60 62 60 70
Факс +33 (0) 1 60 62 60 71
Эл. почта: france.fr@geze.com

Венгрия
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Тел. +36 (1) 481 4670
Факс +36 (1) 481 4671
Эл. почта: office-hungary@geze.com

Испания
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Тел. +34 9-02 19 40 36
Факс +34 9-02 19 40 35
Эл. почта: info@geze.es

Индия
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Тел. +91 (0) 44 30 61 69 00
Факс +91 (0) 44 30 61 69 01
Эл. почта: office-india@geze.com

Италия
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Тел. +39 (0) 29 50 695-11
Факс +39 (0) 29 50 695-33
Эл. почта: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Тел. +39 (0) 6-72 65 311
Факс +39 (0) 6-72 65 3136
Эл. почта: roma@geze.biz

Польша
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Тел. +48 (0) 22 440 4 440
Факс +48 (0) 22 440 4 400
Эл. почта: geze.pl@geze.com

Румыния
GEZE Romania s.r.l.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Тел.: +40 (0) 21 25 07 750
Факс: +40 (0) 21 25 07 750
Эл. почта: office-romania@geze.com

Российская Федерация
Представительство компании
GEZE GmbH, Россия
Гамсоновский пер. 2
115191 Москва
Тел. +7 (0) 495 933 06 59
Факс +7 (0) 495 933 06 74
Эл. почта: office-russia@geze.com

Скандинавия - Швеция
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Тел. +46 (0) 8-7323-400
Факс +46 (0) 8-7323-499
Эл. почта: sverige.se@geze.com

Скандинавия - Норвегия
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Тел. +47 (0) 639-57 200
Факс +47 (0) 639-57 173
Эл. почта: norge.se@geze.com

Скандинавия - Финляндия
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Тел. +358 (0) 10-40 05 100
Факс +358 (0) 10-40 05 120
Эл. почта: finland.se@geze.com

Скандинавия - Дания
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Тел. +45 (0) 46-32 33 24
Факс +45 (0) 46-32 33 26
Эл. почта: danmark.se@geze.com

Сингапур
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Тел: +65 6846 1338
Факс: +65 6846 9353
Эл. почта: gezesea@geze.com.sg

Южная Африка
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111
P.O. Box 7934, Midrand 1685
Тел. +27 (0) 1131 58 286
Факс +27 (0) 1131 58 261
Эл. почта: info@dclsa.co.za

Швейцария
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Тел. +41 (0) 62 285 54 00
Факс +41 (0) 62 285 54 01
Эл. почта: schweiz.ch@geze.com

Турция
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Kadıköy / İstanbul
Тел. + 90 (0) 21 64 55 43 15
Факс + 90 (0) 21 64 55 82 15
Эл. почта: office-turkey@geze.com

Украина
GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Office 12
02094 Kiev
Тел./Факс +38 (0) 44 501 22 25
Тел. +38 (0) 44 499 77 25
Эл. почта: office-ukraine@geze.com

Объединенные Арабские Эмираты/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Тел. +971 (0) 4-88 33 112
Факс +971 (0) 4-88 33 240
Эл. почта: geze@emirates.net.ae

Великобритания
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Тел. +44 (0) 1543 44 30 00
Факс +44 (0) 1543 44 30 01
Эл. почта: info.uk@geze.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ GEZE

ИД № 125124 – Версия RU 121009 – Все права защищены